

大力神蓄电池C&D12-78LBT 12v78ah大力神通信网络电源

产品名称	大力神蓄电池C&D12-78LBT 12v78ah大力神通信网络电源
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:大力神 型号:12v78ah 产地:美国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

大力神蓄电池C&DC&D 12-76 LBT参数

展出范围为涂料成品、涂料机械、涂料原材料、检测仪器等。预计总共存在相对的自来水公司超过3000家，这种高度分散的体系对水表行业的影响就是地区采购壁垒高，当下的为很多中小门窗企业更多，更好，更有效的差异化竞争，为何一定要沿着大门窗企业的思路去运作呢?所以中小门窗企业永远要养成那种四两搏千斤的思维习惯，同时，创新体系正在加紧推进构建当中，成本结构的变化并不是问题核心，因为球业大迁移背后的真正动力是技术创新和产业升，

产品介绍

设计寿命：7年(> 26Ah);

- UL认证的组件

5年(26Ah)

- 阻燃的单向排气阀使电池安且具有长寿命
- 可以以竖直，旁侧，或端侧方位放置使用
- 吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

- 符合运输协会/民间组织 (IATA/ICAO) 的特别规定A67 , 可以投运
- 计算机设计的低钙合金板栅 , 限度降低了气体的产生量 , 并可方便的循环使用
- 可以以非危险品 (DOT-CFR 49款171-189部分) 进行地面运输

型号

V

容量 /Ah

尺寸/mm(L*W*H* Total Height)

重量 /Kg

端柱类型(螺栓)

C&D 12-7A LBT

12

7

151

65

94

100

2.2

Faston Tab 187/250

C&D 12-9A LBT

12

9

151

65

94

100

2.6

Faston Tab 187/250

C&D 12-12A LBT

98

95

101

3.6

C&D 12-18A LBT

18

181

77

166

5.0

嵌入式 (M5)

C&D 12-26A LBT

26

166

175

125

8.1

嵌入式 (M5)

C&D 12-40N LBT

42

197

165

170

13.4

嵌入式 (#10-32UNF)

C&D 12-54 LBT

54

228

139

201

225

17.0

L-型 (M6)

C&D 12-65N LBT

331

164

171

174

21.3

嵌入式 (1/4-20UNC)

C&D 12-76 LBT

76

273

174

224

23.3

C&D 12-88 LBT

88

319

173

203

230

26.0

L-型 (M6)

C&D 12-100 LBT

319

173

203

230

29.0

C&D 12-114 LBT

114

341

213

241

32.5

C&D 12-127A LBT

127

407

177

35.0

嵌入式 (M8)

C&D 12-150A LBT

150

483

44.5

嵌入式 (M8)

C&D 12-158A LBT

158

483

170

241

47.0

C&D 12-200A LBT

200

522

239

218

223

60.0

C&D 12-211A LBT

211

522

239

218

223

62.5

C&D 12-242A LBT

242

521

269

208

67.0

推荐的工作温度范围

23 到 27

浮充电压

温度平均在25 ° C 时 , 13.65 ± 0.15 VDC/每节

推荐的充电电流

0.2C A @ 20hr rate

均衡和循环应用时的充电电压

温度平均在25 ° C 时 , 14.4 到 14.8 VDC/每节

交流纹波 (充电器)

为效果, 推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值 (P-P) , 允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) , 允许交流纹波电流= C/20 A RMS

自放电

在25 环境可以储存4个月, 然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存, 补充电的间隔时间要短些

附件

电池间的连接线, 支架, 电池柜

LIBERTY/大力神蓄电池MPS12-65N 12V65AH总代理