

# 美国西恩迪蓄电池C&D12-100LBT 12v100ah厂家授权代理

产品名称	美国西恩迪蓄电池C&D12-100LBT 12v100ah厂家授权代理
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:大力神 型号:12v100ah 产地:沈阳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

“上海西恩迪（大力神）蓄电池C&D12-100LBT (12V100AH)”详细介绍

上海西恩迪（大力神）蓄电池C&D12-100LBT (12V100AH) 西恩迪蓄电池\_西恩迪电池 报价 参数 型号

上海西恩迪蓄电池有限公司（以下简称公司）是由上海电器股份公司与美国西恩迪技术有限公司合资经营的企业，公司的整个占地面积为38000平方米，建筑面积为29000平方米。公司的投资总额为5000万美金，注册资本为2490.4万美金（其中外方占67%的股权）。

上海西恩迪蓄电池应用范围：

循环使用

各种电动玩具等安全性产品

照明、保全、防火等紧急用电设备

浮充使用

办公室计算机、微电脑处理机及OA设备

机械人及控制机器等设备

UPS不断电电源

变、发电所之紧急电源系统

太阳能变电使用

上海西恩迪（大力神）蓄电池产品特性：

设计寿命(25 )：7年(>26Ah);5年( 26Ah)

阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率 高达99%，使电解液具有免维护功能

计算机设计的低钙合金板栅，\*\*限度 降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

多单格的电池设计使电池安装和维护更经济

标准的\*\*代精致产品系列。

在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重复循环使用。

电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式，均不影响其安全与功能。

以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造，质量稳定产品不会产生危险气体。

精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。

具有优越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥至\*\*。

可供 CYCLE 和 STANDBY 等特殊功能使用。

高率放电性能优异。

深度放电后亦可回复充电。

电池于制造完成后，必须经过\*严密之容量侦测。

通过 ISO9002、9001、14001认证。

通过 UL安全认证。

航空运输符合 IATA/ICAO A67 条款。

水路运输符合非危险物品 MG27 修正类别。

公路运输符合【Dry charge】49CFR 171-189 许可。上海西恩迪（大力神）蓄电池型号规格一览表

型号V容量 /Ah尺寸/mm(L\*W\*H\* Total Height)重量 /Kg端柱类型(螺栓)(C20,1.75V@25 )C&D 12-

7A LBT12715165941002.2 Faston Tab 187/250C&D 12-9A LBT12915165941002.6 Faston Tab 187/250C&D 12-12A LBT121215198951013.6 Faston Tab 187/250C&D 12-18A LBT1218181771661665.0 嵌入式 (M5)C&D 12-26A LBT12261661751251258.1 嵌入式 (M5)C&D 12-40N LBT124219716517017013.4 嵌入式 (#10-32UNF)C&D 12-54 LBT125422813920122517.0 L-型 (M6)C&D 12-65N LBT1265331 164171 174 21.3 嵌入式 (1/4-20UNC)C&D 12-76 LBT127627317420122423.3 L-型 (M6)C&D 12-88 LBT128831917320323026.0 L-型 (M6)C&D 12-100 LBT1210031917320323029.0 L-型 (M6)C&D 12-114 LBT1211434117321324132.5 L-型 (M6)C&D 12-127A LBT1212740717722522535.0 嵌入式 (M8)C&D 12-150A LBT1215048317024124144.5 嵌入式 (M8)C&D 12-158A LBT1215848317024124147.0 嵌入式 (M8)C&D 12-200A LBT1220052223921822360.0 嵌入式 (M8)C&D 12-211A LBT1221152223921822362.5 嵌入式 (M8)C&D 12-242A LBT1224252126920320867.0 嵌入式 (M8)推荐的工作温度范围23 到 27 浮充电压温度平均在25 ° C时, 13.65 ± 0.15 VDC/每节推荐的\*\*充电电流 0.2C A @ 20hr rate均衡和循环应用时的充电电压温度平均在25 ° C时, 14.4 到 14.8 VDC/每节\*\*交流纹波 (充电器) 为\*\*效果, 推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值 (P-P) , \*\*允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) , \*\*允许交流纹波电流= C/20 A R MS自放电在25 环境可以储存4个月, 然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存, 补充电的间隔时间要短些附件电池间的连接线, 支架, 电池柜

上海西恩迪蓄电池 (原大力神蓄电池)技术支持服务:

本公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种, 用于协助用户设备故障及时得到解决, 保证设备可靠、稳定的运行。