

井式真空回火炉

产品名称	井式真空回火炉
公司名称	湖州鼎峰炉业股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长兴县林城镇经济开发区
联系电话	13967256649

产品详情

井式真空回火炉结构类型与预抽真空炉类似，具有高节能、节电、控温精度高、故障维修率低等优点。由于需要使炉内真空回火时，有效工作区间上下左右各点温度均匀，井式真空回火炉安装有大功率高压真空密封不锈钢风机，能够提供真空罐内强劲稳定的风压，使温度均匀。炉盖上同时安装有抽真空、保护气氛、真空压力表等各种接头。井式真空回火炉结构炉体外壳由型钢及钢板焊接而成。炉衬是由高强度超轻质节能耐火砖、硅酸铝纤维、硅藻土保温砖及石棉板砌筑而成的复合结构。或（内用硅酸铝耐火纤维模块、砌筑成节能型炉膛）。炉盖升降机构由电机、齿轮泵等部件组成 炉胆由耐热不锈钢板密焊而成，在炉盖上装有通风机，用来强制气流循环，以使炉内温度和气体均匀。炉盖与炉胆口法兰密封连接，炉盖上连接真空装置。温控系统采用 P I D 可编程控制，具有超温报警，故障自诊断等功能。井式真空回火炉参数

RJ2--25-6

RJ2-35-6

RJ2-55-6

数据名称

型号

额定功率 (KW 25)

35

55

额定电压 (V) 380

380

380

额定温度 () 650

650

650

相数 3

3

3

加热元件接法 串

Y

Y.Y

工作 外直径 (400 室尺 mm)

500

700

寸 总高 (m 500 m)

900

1200

空炉升温时间 (1 h)

1

1.2

空炉损耗功率 (4 kw)

4.5

7

装载量 (kg) 150

250

750

电炉质量 (kg) 1500

2200

3100

设备特色：

在加热过程中，为了使炉内热空气上下循环，保证工件均匀加热，使炉盖上设有热风循环搅拌装置。

炉盖的启闭，采用马达电动传动机构完成。电动传动机构由马达、减速机、涡轮蜗杆组成。在炉盖的启动轴上装有两个行程开关，与炉盖启闭联锁，当炉盖打开时，电炉电源即可被切断停止加热，以保证操作人员的安全。