

移动式升降机 淮安升降机 青岛力高升降机

产品名称	移动式升降机 淮安升降机 青岛力高升降机
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

产品详情

平行四连杆调平机构由一组或多组平行四边形连杆机构组成，调平机构一端与工作平台相连，另一端与回转台连接，上平行四边形和下平行四边形相连处的短边固联在一起，施工升降机，利用平行四边形在变形过程中两组对边始终分别保持平行的原理，无论折叠臂如何升降，工作平台始终保持水平状态。其调平过程是连续的，具有调平可靠、同步性好的特点。且在实际应用中折叠臂本身可以作为平行四边形的一个边，因此结构比较简单，主要用在折叠臂式升降平台车上。缺点是平行四连杆机构只能在臂杆外侧布置，结构不紧凑，由于平行四连杆的限制，臂杆之间的工作角度范围小于180度。

链条式升降平台

链条链轮式调平机构是由平行四连杆调平机构演变而来的，链轮固定在工作平台上，链轮固定在回转台上，所有链轮齿数和齿形参数均相同，链轮之间绕有链条。由于链轮固定在工作平台和回转台上，当臂杆变幅时，链条强制带动工作平台作相应的反方向角度变化，导轨式升降机，无论臂杆如何升降都能保证平台处于水平状态。

链条链轮式调平机构比平行四连杆调平机构的工作角度更大，臂杆之间的工作角度范围大于180度，且链条、链轮可以安装在臂杆内部，淮安升降机，结构紧凑，移动式升降机，易于安装、调整和维护。根据实际需要，可以用平行四连杆和链条链轮组成混合式调平机构，布置更加灵活，链轮与上平行四边形短边固联在一起，在臂杆的升降过程中，工作平台始终保持水平。

应在施工升降机作业范围内设置明显的安全警示标志，应在集中作业区做好安全防护。

当建筑物超过2层时，施工升降机地面通道上方应搭设防护棚。当建筑物高度超过24m时，应设置双层防护棚。

使用单位应根据不同的施工阶段、周围环境、季节和气候，对施工升降机采取相应的安全防护措施。

使用单位应在现场设置相应的设备管理机构或配备专职的设备管理人员，并有专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行监督检查。

当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于20m/s或导轨架、电缆表面结有冰层时，不得使用施工升降机。

移动式升降机-淮安升降机-青岛力高升降机(查看)由青岛浩通工业设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛浩通工业设备有限公司(www.haotonggongye.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压机械及部件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!