

# 松江区喷淋金属软管 不锈钢喷淋金属软管 喷洒金属软管

产品名称	松江区喷淋金属软管 不锈钢喷淋金属软管 喷洒金属软管
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

## 产品详情

针对大口径金属软管怎么选材质呢？近年来，随着金属软管的应用市场越来越大，同时对工艺也有了较高的要求，针对大口径金属软管，朋友们在使用的时候总是犹豫了，这么大的口径本身造价就高，要是用304或者更好的材质316 316L，岂不是造价就更高了吗？

DN150以上口径的基本上就算是大口径管了，针对材质的话，根据多年的客户用户反应来讲，小编告诉大家行业中不多人知道的一些小技巧 对于DN200内径以上的波纹金属软管，管坯也就是里面的波纹管，必须采用304甚至以上的材质，首先不管用户是用在什么地方上的产品，这个层面直接接触到通的介质，不管过的介质是水，蒸油还是空气都会有它的性能，防生锈，防腐蚀，耐高温等，在就是不锈钢丝网套了，这层用普通的不锈钢就可以了，压力大的情况下便是两层钢编网套货钢带，大型号做过800口径的，先进的设备和完整的检测设备根据客户的使用情况法兰可选用碳钢和不锈钢的，大口径不锈钢金属软管广大用户一定要找正规厂家负责生产，以确保质量和使用。

汽车、火车、飞机的加油，气液化气的注罐，造纸机，印染机烘干滚筒的运转等等，都存在着位移补偿的问题，需要用柔性管道来解决。按照旧的设计思路，这些大多采用紫铜蛇形管或橡胶管。由于它们不同程度的存在一些问题，所以，常常给工业生产和使用维护带来困难。

紫铜蛇形管往复运动3000-5000次之后就会发生疲劳断裂，橡胶管虽然具有良好的柔软特性，但在耐压、法再使用下去。金属软管良好的综合性能在此得到充分体现。在一般工业领域中，除压力、温度之外，还常常存在着一些如疲劳、腐蚀、振动、压迫、冲击等苛刻条件，在这样的情况之下，用金属软管来补偿管道的位置移动是合适的了。

简单直白的说补偿器就是补偿管道因热胀冷缩产生的变形量，其实这些类别的产品所起到的作用是我们日常生活中很容易想到的！（直埋式波纹金属补偿器）冬天的供暖管线，供热上为了防止升温管线由于伸长或应力而起管道变形或破坏，而需要在管道上设置补偿器，补偿管道的热伸长，从而减小管壁的应力和作用在阀件支架结构上的作用力

吸收管路系统的振动压缩机械设备运转条件下的振动，可能造成它的薄弱环节上零部件的早期失效，该振动若沿管道向外传导，可能产生系统的共振，使其它零部件遭到破坏。不仅如此，由于振动所产生的噪音还会给人们的身心健康带来极大的影响。因此，控制设备运转条件下的振动和防止它沿管道向外传导，是压缩机械设计的一个重要关键。