

天津草坪灯 大昌路灯

产品名称	天津草坪灯 大昌路灯
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

80WLED太阳能路灯参数规格及设置说明 11.内置TVS，防雷等级达3KV

13.防水等级:IP55

14.外形尺寸：165mm*114mm*34mm15.控制器重量：374G五：使用操作说明：1.充电及超压指示：当连接正常，且有阳光照光电池板时，充电指示灯（1）为绿色常亮，表示充电电路正常；当充电指示灯（1）出现绿色快速闪烁时，说明蓄电池电压不够，处理见故障处理内容；充电使用了PWM，如果发生过放，充电先要达到充电电压，并保持10分钟，天津草坪灯，而后降到直充电电压，保持10分钟，以活激蓄电池，避免硫化结晶，后降到浮充电电压，并保持浮充电电压。如果没有发生过放，将不会有充电，以防蓄电池失水。这些自动控制将使蓄电池达到充电效果并保证或其使用寿命。2.蓄电池状态指示：蓄电池电压在正常范围时，状态指示灯（2）为绿色常亮；充满后状态指示灯为绿色慢闪；当电池电压到欠压时状态指示灯变成橙；当蓄电池电压继续到过放电压时，状态指示灯(2)变为红色，此时控制器将自动关闭输出，提醒用户及时补充电能。当电池电压恢复到正常工作范围内时，将自动使能输出开通，状态指示灯（2）变为绿色；3.负载指示：当负载开通时，负载指示灯

太阳能路灯系统可以保障阴雨天气8-15天以上正常工作！它的系统组成是由（包括支架）、LED灯头、太阳能灯具控制器、蓄电池（包括蓄电池保温箱）和灯杆等几部分构成。太阳能路灯具有稳定性好、寿命长、发光，安装维护简便、安全性能高、节能环保、经济实用等优点。可广泛应用于城市主、次干道、小区、工厂、旅游景点、停车场等场所。

风光互补太阳能路灯系统可应用于道路照明、景观照明、交通监控、通讯、学校科普、大型广告、家庭供电等各个方面，和海水淡化、城市景观、科普教育、微波通讯、军营哨所、海岛高山、戈壁草原、森林防火、防空警报、偏远农村等地域范围。力求为使用者提供环保、便捷、安全的使用体验。

风力发电机的低风速启动、低风速发电、抗腐蚀、抗台风：

作为路灯应用型风力发电机不仅要保障安全性、美观性及实用性，风力发电机解决其在2.0米/秒的风速下能开始转动，在2.5米/秒的风速下开始充电。此外，应用在沿海地区，能抗14级强台风因此必须有机械制动+电磁制动的双保险制动系统。在选材上为了防止在沿海地区空气的腐蚀，风力发电机的各个部件必须是防腐蚀材料加工而成。

天津草坪灯-大昌路灯(推荐商家)由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌路灯有限公司（www.dachangludeng1.com）为客户提供“天津路灯,天津太阳能路灯,天津庭院灯,天津草坪灯,天津景观灯”等业务，公司拥有“大昌”等品牌。专注于电子、电工产品加工等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.dachangludeng8.cn）还是从事天津投光灯厂家，投光灯价格，投光灯定制的厂家，欢迎来电咨询。