

# 汽车喷漆房定做 那曲地区喷漆房定做 福克尼迪供应

产品名称	汽车喷漆房定做 那曲地区喷漆房定做 福克尼迪供应
公司名称	济南福克尼迪环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘经济开发区
联系电话	13173014333

## 产品详情

### 要点

- 1、确定合理的配置形式。 2、确定合理的喷漆室水平面空气平均流速。
- 3、送风、排风系统合理匹配，保证喷漆室内微正压。
- 4、水帘厚度应均匀，应注意上水槽的结构形式及供水管路分配。
- 5、水帘板下部至水槽液面的距离应合理。
- 6、水洗雾化喷嘴及管路应便于拆卸、更换及清理。
- 7、气水分离沉降应充分且便于清理。

喷漆房，顾名思义就是在一个空气过滤后的密闭房间内对处理好的工件进行喷漆，面漆房。传统的喷漆是在露天用喷头给器具（汽车，家具等）喷漆，但是这样方式对于大型器具来说会使喷漆质量降低，例如：喷漆过程中会把空气中的粉尘混合在油漆里，从而降低喷漆质量；具有不确定性浪费油漆，而且喷漆区域会非常脏；

以漆雾处理方式分类：

可以分成干式喷漆房和湿式喷漆房（水处理）两大类。

喷漆设备

正常使用的喷漆房使用得的是干式处理，所以过滤系统（主要是指初级过滤棉和次级过滤棉等）要定期检查并进行更换，否则轻则影响了烤漆质量，重则可能引起火灾。随着科学技术的进一步发展，那曲地区喷漆房定做，处理多余漆雾的方式越来越先进。许多的汽车使用水处理喷漆房，将多余的漆雾经过处理溶解在水里，在处理漆雾的方式上取得了长足的进步。

## 喷漆房废气处理设备风量计算方法

喷漆房产生的废气对空气和人体健康有严重的损害，木工喷漆房定做，必须进行废气处理才能排放，在进行喷漆废气处理方案设计是，风量的确定是一个重要的因素，汽车喷漆房定做，那么喷漆房废气处理的风量应该如何确定呢。

### 1、喷漆房废气处理设备风量计算方法

设备风量=喷漆房体积（长×宽×高）×换气常数（60~100次）

公示中的换气常数60~100次是经验值。如果喷漆房作业世家很短，喷漆量很小，无尘喷漆房定做，则常数可以选择60次；如果喷漆房作业时间较短，喷漆量较小，则常数可以选择70~80次；如果喷漆房作业时间长，喷漆量大，则常数可以选择90~100次，甚至更多。

汽车喷漆房定做-那曲地区喷漆房定做-福克尼迪供应由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。济南福克尼迪环保设备有限公司（[www.jnhrhb.com](http://www.jnhrhb.com)）在废气处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，福克尼迪环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贾经理。