

西安锚杆搅拌器 陕西铨特尔 锚杆搅拌器

产品名称	西安锚杆搅拌器 陕西铨特尔 锚杆搅拌器
公司名称	陕西铨特尔工矿机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市国际港务区华南城五金机电B区七街三栋2, 4号
联系电话	13299006655

产品详情

B19锚钻杆

陕西三联工矿机电设备有限公司告诉您：B19锚杆直径为19mm的锚杆，也叫钎杆，为中空六角形的钎杆，B19锚杆是专门与锚杆钻机相配进行钻进的重要部分，有的也叫锚杆专用钻杆，根据锚杆钻机打孔深度可以配不同长度的B19钻杆，长度有0.3米，0.6米_0.8米_1米，1.5米，2米，4米等，如果打6米深的话，可以用3根2米长的B19钻杆，钻杆与钻杆之间用连接套连接。B19锚杆头部连接锚杆钻头，尾部连接锚杆钻机，锚杆搅拌器，B19锚杆主要适用于煤矿开采，岩石开凿时的钻眼炮孔，材料选用95CrMo或55SiMnMo中空六角钢，质量合同保证，锚杆搅拌器批发，耐磨材质坚硬，钻进效果好。

锚杆钻孔是什么

陕西三联工矿机电设备有限公司告诉您什么是锚杆钻孔：隧道里打孔固定岩层会用到锚杆，西安锚杆搅拌器，主要是中空注浆锚杆。就是预先在岩壁内钻孔，或利用锚杆直接钻孔，通过锚杆中空部位注浆，达到稳固破碎岩层的目的。应该说的就是这个吧！

锚杆设计要求

陕西三联工矿机电设备有限公司告诉您：

(一) 按加固拱原理确定锚杆参数 (二) 按悬吊理论计算参数 (三) 锚杆的布置1.巷顶锚杆布置：锚杆按梅花型排列；中间排锚杆布置在巷顶中心线上，两边锚杆距巷顶轮廓线200~300mm，锚杆间距一般为0.5~1.2m；锚杆角度：中间排锚杆与水平面角度成90°夹角，两边锚杆与水平面成70°夹角。中间排锚杆

距碛头距不大于1.0m，两边锚杆距碛头距不大于2.0m。2.巷帮锚杆布置：锚杆按“丁”字型排列；锚杆间距一般不大于1.2m。

西安锚杆搅拌机-陕西铨特尔-锚杆搅拌机由陕西铨特尔工矿机电设备有限公司提供。“成品钎,爬焊机,凿岩机,钻头,高频破碎器”就选陕西铨特尔工矿机电设备有限公司（www.slkjkd.com），公司位于：西安市国际港务区华南城五金机电B区七街三栋2，4号，多年来，陕西铨特尔坚持为客户提供好的服务，联系人：姜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。陕西铨特尔期待成为您的长期合作伙伴！