

浙江铝板 泰润铝板 5052铝板

产品名称	浙江铝板 泰润铝板 5052铝板
公司名称	山东泰润铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园
联系电话	15106899865

产品详情

铝板折弯开裂怎么办？注意事项有哪些呢？

使铝板折弯后开裂的几个主要原因及注意事项：

1、铝板的硬度

铝板硬度太高，很容易开裂。这就需求挑选质量好的铝板，主要看铝板合金和状态。6系和7系的硬度比1、3、5系的要高，要先做退火处理到O态后才好折弯。还有即是铝板的质量。

2、铝板的厚度

太厚的铝板不好折弯，我们一想就理解，铝板加工，尽量运用薄一点的铝板。

3、折弯R角的距离

折弯R角越大，那成功率就越高，所以尽量调大折弯R角越大。

4、铝板纹理方向

折弯方向要与铝板纹理方向垂直，不能平行。

需求拉丝的铝板零件，在工序答应的情况下是折弯后再拉形，否则会添加折弯开裂的概率。

铝板是怎么经过阳极表面处理的？

阳极处理的铝单板表面硬度高，达宝石级，抗刮性好，表面无油漆覆盖，保留铝板金属色泽，突出现代金属感，提高产品档次和附加值。因为铝本身是易加工成型的材料，铝板也是一样，铝板的装饰性强，硬度适中，可轻易折弯成型，进行连续性高速冲压，保温铝板，方便直接加工成产品，无需再进行复杂的表面处理，大大减短产品生产周期和降低产品生产成本。

这种阳极氧化铝板经常被用于阳极氧化板适用于金属铝天花板，幕墙板，铝塑面板，防火板，蜂窝铝板，铝单板，电器面板，橱柜面板，家具面板等。铝板铝单板安装施工方便快捷。铝单板不易玷污，便于清洁保养。使表面很难附着污染物，更具有良好的自洁性。

铝板在工厂成型，施工现场不需裁切，固定在骨架上即可。这种铝板可回收再利用，有利环保。随着科技的发展和水平的提高，现在已经有越来越多的企业驻入到铝材行业。相信在以后它的铝材市场的发展会更好。

铝板用于外墙保温的六大功能，尤其是在北方，保温是尤为重要的。而，5052铝板，铝单板用在外墙既符合国家低碳生活的发展趋势，节能环保，而且其安装效果，美观大方，许多装饰青睐于这种新型的装饰材料。

铝单板用于外墙保温到底有哪六大功能呢？这里我们就来简单介绍一下：

- 1、可以很好地满足北方地区节能的要求，明显改善了居住的舒适性和室内的热稳定性。
- 2、墙体潮湿情况得到改善。为了防止冷凝现象，内保温层需设置空气层，浙江铝板，而采用外保温时无需设置空气层，且在外饰幕墙面层保护下保温材料不会受潮，同时，外保温层使结构层的整个墙身温度提高，降低了它的湿度，因而改善了墙体的保温性能。
- 3、有利于改善室温环境质量。由于内部的实墙体热容量大，墙体外侧附加保温层后，使室内温度变化减缓，室温较为稳定有利于节能，而在夏季外保温材料能减少太阳辐射热的传递和室外高温的影响，从而使建筑物冬暖夏凉。
- 4、可增加房屋的便用面积，与内保温技术相比肩效增加室内使用面积近1%。
- 5、幕墙龙骨联结方式安全可靠尤其适用于高层建筑，施工不受季节影响，操作方便，解决了以往外保温湿作业带来的墙面开裂、空鼓等问题，且建筑物外表美观采用的龙骨、埋件加工方便，紧固件基本上都是标准件复合铝板是工业化产品，保温材料为定点质量
- 6、可增加房屋的便用面积，与内保温技术相比肩效增加室内使用面积近1%。

浙江铝板-泰润铝板-5052铝板由山东泰润铝业有限公司提供。山东泰润铝业有限公司（www.tairunlvye.com）为客户提供“铝板,花纹铝板,压型铝板,防滑铝板,铝合金板,防腐保温铝板”等业务，公司拥有“泰润”等品牌。专注于铝制品等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：崔庆峰。