

# 扩凯使用寿命长 箱式炉报价 镇江箱式炉

产品名称	扩凯使用寿命长 箱式炉报价 镇江箱式炉
公司名称	合肥扩凯机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市政务区中侨中心C座2109-2110室
联系电话	18656504065 18656504065

## 产品详情

### 安装箱式炉

- 1.没有特殊的安装箱式炉，只是平放在室内地板或站立。该控制器应在桌子上，该表应不超过5度的倾斜。控制器远离炉是大于0.5米的。控制器不应该被放置在炉膛上方，以免影响控制器正常工作。
- 2.控制器被连接到电力线和，开关和熔断器承载能力应该比电功率等级稍大。
- 3.布线，第1左和右回转螺钉松动控制器外壳，所述外壳随后导通时，根据所连接的图示的电源线。控制器和电连接电缆和热电偶，热电偶是由在支架炉内热电偶孔插入，该孔和所述热电1石棉绳的堵塞，再固定之间的间隙。用于各种工业和采1矿企业，大学，进行元素分析，体积小钢淬火，退火研究机构，箱式炉中加热回火，而且对烧结金属，陶瓷，溶解，分析等高温加热。箱式炉配有触电，箱式炉报价，漏电保护系统和两个超温自动保护，确保使用安全人员和设备。

### 箱式电炉有效的保养方法：

定期检查各部分热线接触情况，交流接触器的触头是否良好，出现故障应及时修复。

硅碳棒型炉子，发现硅碳棒损坏后，应更换规格相同并且电阻值相近的新硅碳棒。更换时先卸下两端保护罩与硅碳棒夹头，然后取出已损坏的硅碳棒，由于硅碳棒易断，安装时须小心，镇江箱式炉，两端露炉壳外部分应相等，夹头必须紧固，使之与硅碳棒接触良好。如果夹头有严重氧化时应换新的。硅碳棒两端安装孔处的隙缝应用石棉绳堵塞。

真空成型技术，该加热丝在陶瓷板的表面镶嵌。电线外露，有利于散热。设置在炉的两侧的加热元件

，加热元件可自由拆卸和替换超过15升三个侧加热电阻炉。双不锈钢外壳，加热空气循环，特殊的绝热设计，外表面温度是低的。箱式炉的使用注意

- 1.当炉内温度高于400 时，不能开门强烈冷却。
- 2.箱式炉中的温度不超过zui大额定温度。
- 3.炉子的量不太大，所以不能被控告易1燃易1爆材料。
- 4.经常注意仪表和电气控制箱电器是否工作正常。
- 5.当门打开拿起采样时间应尽可能短，延长炉龄。操作方便，可编程的，所述PID自动调谐，自动加热，自动热，自动冷却，没有义务;经由操作电炉一个计算机的计算机另配通信（炉起动，停止炉，加热暂停设定温度曲线，存储加热曲线历史曲线）

箱式炉控制器不限于使用环境温度的范围-10-75 。根据技术要求，定期和经常检查炉中，每个连接器的连接是否良好，或卡住现象保持指示器指针的移动和疲劳磁体，退磁，向上丝，高温箱式炉，通过平衡破坏弹片电表校准电位造成的增加错误的情况。活动是炉体和拉控制板之间，以促进火门和烧结的位置。具有自动断电保护，真空箱式炉，具有高温报警功能\*，热电偶损坏关闭功能，密码具有开放的设计内置参数控制。安全设计，安全性能好，使用寿命长的品种。箱式炉中施加的陶瓷纤维材料，这种材料具有良好的绝缘节约功能，重量轻，陶瓷纤维隔热棉绝缘的选择，降低能耗，隔热效果好，低温度情况下的特性。碳化硅加热元件选定的加热元件，温度的均匀性，温度上升快。

扩凯使用寿命长(图)-箱式炉报价-镇江箱式炉由合肥扩凯机电设备有限公司提供。合肥扩凯机电设备有限公司（[www.hfkuokai.com](http://www.hfkuokai.com)）位于安徽省合肥市政务区中侨中心C座2109-2110室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前扩凯在行业专用设备中享有良好的声誉。扩凯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。扩凯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。