

钢结构安装 钢结构 东日钢结构

产品名称	钢结构安装 钢结构 东日钢结构
公司名称	东莞市东日钢结构建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇洋乌村富升路633号
联系电话	13609698150

产品详情

钢结构行业中的口碑营销

主要看一下公司的工程实例，对于自己的预建项目和公司工程实例中是否有相同之处，如果有相通之处，再接下来的项目承接中就会有得心应手。要看它的硬件条件，往往一个厂家的硬件设施可以客观反映厂家的综合实力，钢结构安装，比如厂房面积.公司成立年限.设备的先进程度、人员的技术要求方面，好的外在条件是帮助成功的主要因素。重视口碑。钢结构行业中的口碑营销也是非常重要的，同行业竞争者的口碑，钢结构，这都是认真参考的因素。

选钢结构防火涂料应注意的几点

选用钢结构防火涂料时，需要特别注意以下几点：

- 1、不要把饰面型防火涂料用于钢结构，饰面型防火涂料是保护木结构等可燃基材的阻燃材料，薄薄的涂膜达不到提高钢结构耐火极限的目的。
- 2、不应把薄涂型钢结构膨胀防火涂料用于保护2h以上的钢结构。要求耐火极限2h以上的钢结构，必须选用厚涂型钢结构防火隔热涂料。
- 3、不得将室内钢结构防火涂料，未加改进和采取有效的防水措施，直接用于喷涂保护室外的钢结构。
- 4、在一般情况下，钢结构报价清单，室内钢结构防火保护不要选择室外钢结构防火涂料，钢结构施工，为了确保室外钢结构防火涂料优异的性能，其原材料要求严格，并需应用一些特殊材料，因而其价格要比室内用钢结构防火涂料贵得多。但对于半露天或某些潮湿环境的钢结构，则宜选用室外钢结构防火涂料保护。

5、厚涂型防火涂料基本上由无机质材料构成，涂层稳定，老化速度慢，只要涂层不脱落，防火性能就有保障。从耐久性和防火性考虑，宜选用厚涂型防火涂料。

采用的钢结构体系几点经验与体会

采用钢结构框架支撑体系，由矩形钢管混凝土柱—焊接工字钢梁—矩形钢管支撑体系组成。框架柱采用高频焊接矩形钢管混凝土柱，其承载力高，抗震及耐火性能好。焊接变形影响范围小，焊接质量稳定。且柱子断面小，结合平面位置调整长短边方向，有利于室内空间安排。梁采用焊接工字钢梁，钢梁均设置在墙体内（不突出墙面）支撑采用矩形钢管支撑，结合建筑门窗位置设置偏心支撑、中心支撑；梁柱节点采用直通横隔板式连接节点，相对于内隔板式连接节点解决了柱壁板较薄时，内隔板式连接节点的制作难题，实现了节点工业化生产。

钢结构安装-钢结构-东日钢结构(查看)由东莞市东日钢结构建筑工程有限公司提供。东莞市东日钢结构建筑工程有限公司（www.dongri888.com）在钢结构这一领域倾注了无限的热忱和热情，东莞东日钢结构一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄先生。