

荣保昌科技1 除氧器批发 十堰除氧器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 荣保昌科技1 除氧器批发 十堰除氧器 |
| 公司名称 | 苏州荣保昌环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 相城区聚金路98号阳澄湖节能环保产业园910室 |
| 联系电话 | 18121588802 |

产品详情

苏州荣保昌环保科技有限公司，我们致力于膜法除氧、除氨氮设备研发、生产制造、应用开发，为用户提供可靠的膜法除氧、除氨氮设备系统和服务，在气液分离技术方面走在世界前列。

除氧器是锅炉及供热系统关键设备之一，如除氧器除氧能力差，除氧器批发，将对锅炉给水管道、省煤器和其它附属设备的腐蚀造成的严重损失，引起的经济损失将是除氧器造价的几十或几百倍，国家电力部因此对除氧器含氧量提出了部分标准，即大气式除氧器给水含氧量应小于15 L，压力式除氧器给水含氧量应小于7 L。

苏州荣保昌环保科技有限公司，除氧器厂家，我们致力于膜法除氧、除氨氮设备研发、生产制造、应用开发，为用户提供可靠的膜法除氧、除氨氮设备系统和服务，除氧器哪家好，在气液分离技术方面走在世界前列。旋膜式除氧器是喷雾填料式除氧器的替代产品，生产的一种最新型热力式除氧器，旋膜除氧器原理是补水经起膜管呈螺旋状按一定的角度喷出与加热蒸汽进行热交换除氧，给水加热到对应除氧器工作压力下的饱和温度，除去溶解于给水的氧及其它气体，防止和降低锅炉给水管、省煤器和其它附属设备的腐蚀。

安装注意事项：1、设备只需单地基，十堰除氧器，建议解吸器底部预埋钢板，安装时现场焊接；反应器底部只需水平；2、设备距墙不少于30cm，设备的相对位置可根据具体情况有一些变动；3、在设备附近的墙上安置配电柜，功率因设备型号而异；4、按流程根据现场条件将设备就位，应注意保持解吸器顶部高于水箱最高水位2米以上；5、建议除氧泵扬程45~50米；除氧泵流量应为设备出力的1.25~1.5倍6、按流程将设备连接起来，接口除特定指明外以焊接为佳；设备及各管路应无泄漏；7、在保证流程合理的前提下，设备可灵活布置，建议靠墙或边角布置；8、设备布置困难时，可将引射器、解吸器气水分离器与换热器、加热反应器、电控柜分开布置(如分置于室内外、分置于不同楼层等)。

荣保昌科技1(图)-除氧器批发-十堰除氧器由苏州荣保昌环保科技有限公司提供。苏州荣保昌环保科技有限公司

限公司 (www.szbckj.com) 是一家从事 “ 环保配套设备及零部件, 气体净化设备, 水处理设备研发和销售 ” 的公司。自成立以来, 我们坚持以 “ 诚信为本, 稳健经营 ” 的方针, 勇于参与市场的良性竞争, 使 “ 环保配套设备及零部件, 气体净化设备 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持 “ 服务为先, 用户至上 ” 的原则, 使荣保昌科技在其它中赢得了众的客户的信任, 树立了良好的企业形象。

特别说明: 本信息的图片和资料仅供参考, 欢迎联系我们索取准确的资料, 谢谢!