

倒伞曝气机设备厂家 腾翔环保机械公司

产品名称	倒伞曝气机设备厂家 腾翔环保机械公司
公司名称	诸城市腾翔环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市密州街道东黄疃工业园
联系电话	13906363487

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市腾翔环保机械有限公司

腾翔公司是一家大型的集科研，生产，售后服务于一体的工商局信得过单位，主要生产污水处理设备，生活污水处理设备，地埋式污水处理设备屠宰污水处理设备，酒店污水处理设备，小区污水处理设备，斜管沉淀器，气浮机，溶气气浮机涡凹气浮机，带式压滤机，机械过滤器等环保污水设备，倒伞曝气机设备哪家好，除砂器，呼吸式烘缸罩，压力筛，碎浆机，纤维分离机等造纸机械。

倒伞曝气机设备

倒伞曝气机的升降平台：

结构简单、效果可靠、调整方便的升降平台可消除因氧化沟施工时所造成的基础水平基准误差，保证池内叶轮浸没深度一致。升降平台结构为平板式，调整简单方便，只要移动固定在六根高强度螺栓上的螺母，便能改变升降平台的高度，这种结构既简单又可靠，升降动程为 $\pm 100\text{mm}$ 。同时，可根据工艺需要，改变叶轮浸没深度，阿勒泰地区倒伞曝气机设备，调解充氧量，达到节能降耗目的，升降平台同时承受叶轮的轴向重力，防止减速机因承受轴向重力而导致漏油和损坏。倒伞曝气机设备

曝气池及氧化沟的设计方案提议

(1) 一般曝气池曝气池能够是环形或正方形，倒伞曝气机设备厂家，方式和规格由设计师自行决定。提议：环形池，倒伞曝气机设备生产商，叶轮直径与曝气池直径之比 $1/4.5 \sim 7$ ，(宜取中值)。正方形

池，叶轮直径与池塘边长之之比1/4~7，（宜取中值）。水位应当应小于叶轮直径的1.5倍，彻底复合型曝气池需要功率密度一般不适合小于25W/m³。

（2）氧化沟沟宽约为叶轮直径的2.2~2.4倍，（宜取中值），工作中水位约为沟宽的0.5倍。氧化沟功率密度应不小于15W/m³，适合输出功率为15W/m³。倒伞曝气机设备

倒伞曝气机设备厂家-腾翔环保机械公司由诸城市腾翔环保机械有限公司提供。“污水处理设备,废气处理设备,气浮机,真空过滤机,除尘设备等”就选诸城市腾翔环保机械有限公司（www.zctxhb.cn），公司位于：山东省诸城市密州街道东黄疃工业园，多年来，诸城市腾翔环保坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诸城市腾翔环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.sdzkgj.com）还是从事皮带式过滤机，真空带式过滤机，真空带式脱水机的厂家，欢迎来电咨询。