

# 照明配电箱 六安配电箱 安徽进盛和

产品名称	照明配电箱 六安配电箱 安徽进盛和
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

## 产品详情

配电箱制作安装应满足下列要求：

配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作，照明配电箱，做到通风、散热、防雨、防火；

箱内各种电器，应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板)，并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接；

正常不带电箱体金属外壳，底座等必须接零(地)，且通过专用端子连接，并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线，接头可靠，不得外露；

进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，进、出线口应设在箱体的下端，并加保护圈。进(出)线应做好防水弯，不得承受外力。

### 配电箱的安全技术操作规程

- 1.在全部或部分带电进行工作时，工地配电箱，要有明显的标志将设备与运行设备进行隔开。
- 2.对存在电流互感器和电压互感器的二次绕组，六安配电箱，应保证有可靠保护接地。
- 3.在电流互感器二次回路运行工作时，需采取这些措施：严禁将电流回路断开，禁止对在电流互感器与短路端子之间的回路和导线进行工作，同时使用短路片和短路线，保证可靠地将电流互感器二次线圈短路。

夏季配电箱使用注意要点：

- 1、应尽量选用两侧有百叶窗、中间不完全分隔的配电箱，以便形成空气对流散热。
- 2、箱体尽量采用不锈钢材质的，既不容易锈蚀又有热反射作用，如能定期喷涂具有隔热性能的涂料减少热辐射，效果更为理想；
- 3、除要保证通风外，配电箱厂家，箱体应尽量避免午间烈日直射，地面以非砂石类为宜。
- 4、高温季节避免设备过载运行，并尽可能减少箱内设备释放的热量。为此在夏季要随时注意配电箱的温度，一旦发现配电箱发烧要及时采取相应的措施。
- 5、能耗高的配电箱，里面电气元器件功率大的，设计时候，应该在顶部加一个排风扇，帮助配电箱进行散热。

照明配电箱-六安配电箱-安徽进盛和由安徽进盛和电力科技有限公司提供。“断路器，配电箱，配电柜”就选安徽进盛和电力科技有限公司（[www.ahjshdl.com](http://www.ahjshdl.com)），公司位于：安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号，多年来，安徽进盛和坚持为客户提供好的服务，联系人：洪经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽进盛和期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.ahjshpdx.com](http://www.ahjshpdx.com)）还是从事合肥配电柜，安徽配电柜，配电柜的厂家，欢迎来电咨询。