

丝印水性油墨 南昌水性油墨 天脉化学品牌

产品名称	丝印水性油墨 南昌水性油墨 天脉化学品牌
公司名称	广州市天脉化学科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区迎宾大道136号安合商务大厦930室
联系电话	13600010499 13600010499

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市天脉化学科技有限公司

广州市天脉化学科技有限公司是一家集科研、生产和销售为一体的中日合资的化工企业。公司通过了ISO9000质量体系认证和ISO14000环境体系认证。多年来凭着完善的质量管理体系，优良的产品质量，合理的价格和优质的服务，开拓创新，南昌水性油墨，拼搏进取，在中国涂料市场获得良好的口碑。

黏度是水基油墨应用中最主要的控制指标，是阻止流体流动的一种性质。由于黏度直接影响着油墨的转移性和印刷品的质量，因此，对油墨黏度的控制是非常重要的。在印刷过程中，水基油墨的黏度过低会造成色浅、网点扩大、传墨不均匀等弊病；反之，若水基油墨的黏度过高，则油墨的转移性能比较差，玻璃金属水性油墨，容易出现脏版、糊版等弊病。

广州市天脉化学科技有限公司是一家集科研、生产和销售为一体的中日合资的化工企业。公司通过了ISO 9000质量体系认证和ISO14000环境体系认证。优良的产品质量，合理的价格和优质的服务，器皿玻璃水性油墨，开拓创新，拼搏进取，在中国涂料市场获得良好的口碑。

油墨技术参考

粘度：5000-15000CPS（因温度、颜色而异）

细度：5um

附着力：5B优

自干：25 时，12-24小时可自然干燥；烘干：80 时，20-30分钟固化

过网性能：200目-400目网纱（用金、银、珠光粉调配之油墨除外）

稀释剂：L-3慢干水，L-7中干水

涂覆面积：25-35m²/kg（测试以300目聚脂单丝感光胶、网版为标准）

固化剂：WG-002(特殊情况需添加固化剂适量，主剂：固化剂 100：10)

广州市天脉化学科技有限公司是一家集科研、生产和销售为一体的中日合资的化工企业。公司通过了ISO9000质量体系认证和ISO14000环境体系认证。多年来凭着完善的质量管理体系，优良的产品质量，合理的价格和优质的服务，开拓创新，拼搏进取，在中国涂料市场获得良好的口碑。

一方面要尽量避免胺类物质外泄，例如盖好油墨槽的上盖。另一方面要定时定量的添加稳定剂。通常水性油墨的PH值应保持在8.0-9.5之间，丝印水性油墨，PH值过高过低均影响印刷质量，PH值过低时，影响丙1·烯·酸树脂的印刷性能发挥；PH值过高时，油墨干燥缓慢，易出现印品背面粘脏和抗水性差的问题。

丝印水性油墨-南昌水性油墨-天脉化学品牌(查看)由广州市天脉化学科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市天脉化学科技有限公司（www.tomy88.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!