

橡塑海绵B1级制造商电话

产品名称	橡塑海绵B1级制造商电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	1.80/m ²
规格参数	品牌:华骏 型号:1m 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

华骏橡塑管的特点：橡塑管防火:国家防火建筑材料质量监督检验中心测试为难燃B1级，符合国标GB8624-1997的各项标准。国家建筑材料质量监督检验中心监制中国电力石油化工绝热协会定点生产企业详情请登陆廊坊华骏科技材料有限公司网址或咨询当地经销商工作时间：星期一至星期日：上午5:00-晚上11:30（节假日不休）[华骏]橡塑空调管生产厂家行业标杆橡塑空调管价格！橡塑空调管行业领航.找橡塑空调管就来[廊坊华骏]!我公司依托先进的生产设备,导热系数低,保温性好等诸多优点.橡塑管,就找廊坊廊坊华骏!国家环保总局协助,廊坊华骏集团投资,世界更先进橡塑管连续生产线！廊坊华骏-行业标杆橡塑管专业生产厂家,三大体系认证年产5900万立方橡塑保温老品牌,大厂家值得信赖！橡塑管是我公司知名产品之一，产品质量上乘，价格合理公道，深受广大新老客户的青睐。橡塑发泡管采用优质的橡胶聚氯乙烯(NBR—PVC)为主体材料，经混炼、密炼、连续式挤出、加热发泡、冷却印字分切而成。如此优点有：（1）闭泡式结构，外界空气中的水汽很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表面不必再添加隔气层，湿阻因子 μ 值大于等于4500构成“内置”的防水汽层，使整体既是保温又是防潮层。橡塑海绵B1级制造商电话

量大或者长期合作客户更可成为我公司VIP客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。导热系数平均湿度为0 时本材料导热系数为0.034W/MK,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其它保温建材薄一半以上仍能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投资。

由于它施工方便、外观美观整洁、对环境没有污染、它是一种商品质的跨世纪新一代绝热保温材料。导热系数低，本产品在大气压平均温度为0 时，导热系数为《千卡/米.时.度》为0.03F . W / mk。而它的表面放热系数高。产品畅销全国,值得您信赖!河北生产橡塑发泡管龙头企业(华骏科技) | 橡塑板.华骏橡塑发泡管曾为国内行业率先国家免检产品.而且被连续评为河北省优质产品,河北省质量信得过产品.也是高品质的新一代环保型橡塑发泡管.下面简单介绍橡塑保温管特点：1.导热系数低：平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034w/mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其它保

温建材薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。

产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料；外观雅致清洁；适用温度范围广（-40 至120 ），耐火性良好，经久耐用；独特的阻燃配方，使材料具有优良的防火阻燃效果。由于该材料优良的综合性能，目前已广泛应用于建筑、轻纺、医药、化工、冶金、造船等行业。橡塑保温管：具有优异的抗水汽渗透能力湿阻 μ 5,000既是保温层又是防潮层。橡塑保温管：防火性能好氧指数32以上橡塑保温管：不含CFC,HFC或HCFC等含氟烃材料不含甲醛、粉尘和纤维橡塑保温管：具有优良的防火性能。

橡塑海绵B1级制造商电话

又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。（2）导热系数低，平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034w/m.k，而它的表面放热系数高，因此在相同外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上，能达到相同的保温效果，从而节省了占用空间，节省投资。