橡塑海绵管B1级生产厂家的电话

产品名称	橡塑海绵管B1级生产厂家的电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	1.80/㎡
规格参数	品牌:华骏 型号:1m 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

产品畅销全国,值得您信赖!橡塑发泡管是引进国外更新技术和先进的全自动连续生产线，采用性能优异的橡胶，聚氯乙烯（NBR/PVC）为主要原料，配以各种优质辅助材料，经特殊工艺发泡而成的软质绝热保温节能材料。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果。橡塑保温管
PVC/NBR橡塑发泡保温材料是由本公司引进国外新先进技术，采用全自动生产线生产的环保型产品。 该产品主要特点是密闭式发泡结构，导热系数小；10、橡塑绝热保温材料及各种不饱和树脂，是引进国内外更新技术和先进的全自动连续生产线，采用性能稳定和优异的橡胶、聚氯乙稀、(NBR，PVC)为主要原料，配以各种优质的辅助材料，经特殊的工艺流程，工艺发泡等原料配制而成的硬软质绝热保温节能材料。橡塑海绵管B1级生产厂家的电话

由于华骏橡塑产品具有外形整洁美观、施工方便、无污染等优点，被誉为本世纪新一代高品质环保型绝热保温材料。产品特点—闭泡式结构能够有效地阻止热传导—导热系数，在0 ° C时不超过0.034W/m · k 。华骏产品通过ISO9001质量保证体系认证.欧盟CE认证，获得“ 采用国际标准认可 ”、“ 采用国际标准产品标志 ”证书。防水、防腐性能橡塑保温板配方独特，生产过程中采取了科学的工艺技术处理，致使内部分布着的微小气泡既牢固连接，又相对独立，形成严谨的闭泡结构，实现了对水汽分子的层层阻隔，即使材料表面受到损坏，也能防止水汽渗入内部。橡塑海绵管B1级生产厂家的电话

为B1级难燃材料，使用温度范围为-50℃到110℃橡塑保温管抗震性能
橡塑保温管具有很高的弹性，因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。
柔韧性能
橡塑保温管具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。

管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。现如今，橡塑发泡管的种类和产品日渐丰富，不同材质的保温管能够满足建筑、治金、电器、医药化工、船舶、车辆、健身器、冷暖器、大型中央空调、机械设备等多种行业设备各种配管的保温需求，应用相当广泛。橡塑保温管能够如此受欢迎，与其柔软、耐热、耐寒、减震、阻燃、防水、导热系

数低、吸音等优良性能关系甚大，这就要求橡塑保温管的材质是更佳的。—防火性能好氧指数32以上—安装简易快捷—不含CFC,HFC或HCFC等含氟烃材料不含甲醛、粉尘和纤维产品功能导热系数低橡塑保温板具有独立闭泡结构，内部分布着无数个微小气泡，它们相对独立，互不连通，从而使该产品保证了隔热能力，降低了导热系数。贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。 量大或者长期合作客户更可成为我公司VIP客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“ 因为专注，所以专业 ”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。