

# 止水条连接缝止水条以水治水青岛

产品名称	止水条连接缝止水条以水治水青岛
公司名称	青岛盛泰坤贸易有限公司
价格	3.50/米
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路999号3号
联系电话	15066890089

## 产品详情

止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的,是各种地下建筑构筑物、水利??、交通????、电厂???、市政给排水等砌混凝土????缝防止漏的材料.

钢筋混凝土室外墙的模板螺栓孔和施工缝,是建筑物渗漏的主要隐患部位,多用BW止水条进行处理。PN(BW)止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。遇水能吸水体积膨胀,挤密新老混凝土之间的缝隙,形成不透水的可塑性胶体。该产品于一九八八年六月在北京通过部级鉴定,荣获一九九一年科技成果奖,并颁发证书成为国家认可的合格产品。该产品为解决混凝土施工缝隙的渗漏问题开创了新的道路,填补了我国防水的一项空白。

### 产品性能

该产品成灰黑色腻子状胶体,具有耐气候好、抗老好、防渗止漏、耐腐蚀、操作简便、费用低等特点。

### 主要用途

PN(BW)止水条是各种地下建筑构筑物、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给水排水等钢筋

混凝土工程施工缝防渗止漏的一种最新、最理想的材料，彻底解决了橡胶和钢板止水带靠摩擦易产生绕渗的难题。

### 止水条的产品特点

本产品具有浸水膨胀，“以水止水”的效果；具有膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 最大膨胀率的50%；本产品安装施工方便，价格低廉，并且无毒无污染，在长时浸水作用下无溶解物析出；与其他亲水膨胀止水带相比最大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

### 质量标准

a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

b.拉伸强度(Mpa) 3.5c.扯断伸长率(%) 350 e.硬度(邵尔A)(度) $40 \pm 3$ f.静水膨胀率% 200g.