

# 南亚管 南亚PVC管 南亚UPVC管

产品名称	南亚管 南亚PVC管 南亚UPVC管
公司名称	惠州市金开来环保建材有限公司
价格	19.00/条
规格参数	品牌:南亚 规格:DN100/110 理化性质:耐酸碱
公司地址	广东省惠州市惠阳秋长新塘村周肖屋小组大屋一号
联系电话	0752-3299962 13556835294

## 产品详情

产品详细说明：

种类：PVC硬管 公称外径：  
壁厚：2.7-6.6MM 长度：  
拉伸强度：0.63-1.6MPA 用途：  
备注：UPVC管件系列有：110\*2.7\*4000MM，110\*3.4\*4000MM，110\*4.2\*4000MM，110\*5.3\*4000MM，110\*6.6\*4000MM

南亚牌UPVC管道和普通的管道相比，具有质轻、耐酸耐碱、便于安装等诸多优点；

1.重量轻，搬运装卸便利；2.耐酸耐碱性优良

具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。3.流体阻力小 管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改善了管网的水力条件，减少了系统运行费用。4.机械强度大

管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。5.施工简易

管道连接施工迅速容易，施工工程费低廉。6.造价低廉

价格低，而且运输、施工方便，使用寿命长，因此总体造价低廉。7.不影响水质

由溶解试验证实不影响水质，适宜大面积推广应用。

产品用途：

产品用途



# 自来水厂工程

农田灌溉工程

建筑工程

化学工)

## 产品尺寸与特性及安装步骤

尺寸对照表

产品特性

### 南亚PVC管的连接方式：

道或雨沟管连接。其接口处使用专用管胶圈、卡箍和专用螺栓3种方法连接。用箭形插棒与管道连接也  
用传统管道安装的管沟开挖只要求能把管道放入管沟和能进行封口即可，在没有松动原有土层时，可不  
设施工时在管道上方埋设新型非金属管，方便使用金属管道探测设备，不能探测到其具体位置，但若管道埋  
3、还要将管胶圈质量是否合格的变量，必须将承用胶圈擦净，在安装前必须安排人员将管子插口部位倒角  
的施工作业，PVC管在管端倒角处，用专用工具将管端倒角处倒角，以便在管端倒角处倒角，以便在管端倒角处  
轴线，小口径管端采用溶剂粘接，必须将插口处倒小圆角，以形成坡口，南亚管.并保证断口平整且垂直