

抽头式CO2气体保护焊机

产品名称	抽头式CO2气体保护焊机
公司名称	天津市津瑞焊接设备有限责任公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:汉神 型号:NBC-200/270/315 控制方式:自动
公司地址	中国 天津市 红桥区 咸阳路25号
联系电话	86 022 27711245 13802019801

产品详情

品牌	汉神	型号	NBC-200/270/315
控制方式	自动	动力形式	电源
焊接原理	弧焊	作用原理	弧焊
驱动形式	自动	作用对象	金属
频段	工频	保护气体类型	二氧化碳
用途	焊接	电流	直流
额定输入容量	7.6/11/13.8	产品别名	气保自动焊
负载持续率	35%	气体延时	自动

产品特点

技术先进：引进吸收欧洲先进技术，电路简洁；

器件可靠：交流接触器等关键器件采用了世界名牌产品，保证了整机性能；

保护完善：具有过流，过热保护，经过严格的三防处理，工作安全可靠；

结构多样：该机设有一体式和分体式两种，适合长短焊件的焊接；

性能优异：生产效率高，熔敷速度快，比焊条手工提高1-3倍，焊接成本低，只有焊条手工焊的40-50%，焊后不清渣，又因是明弧，便于监视和控制，有利于实现焊接过程的机械化和自动化。

产品应用

可焊材料：不锈钢，碳钢，铸铁等金属材料；

焊接厚度：适合1mm以上厚度材料的焊接；

焊接位置：适合于全位置的焊接；

应用领域：广泛用于汽车，摩托车，自行车，集装箱，门窗，金属结构以及各类机械制造等行业。技术参数

型号 输入电压 空载电压 输出电流 输出电压 负载持续率

nbc200 32v 50-200 16.5-24

nbc270 380v 36v 60-270 17-27.5 35%

nbc315 38v 80-315 17-30

备注： 型代表一体式， 型代表分体式。