

不锈钢网带输送机

产品名称	不锈钢网带输送机
公司名称	济南华灿机械设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区银河路20号博通科技园5号
联系电话	0531-88890789 18366158657

产品详情

网带输送机:模块式网带用延伸在输送带整个宽度上的塑料铰接销，把注塑成型的网带组装成互锁单元。

这种方法增加了输送带的强度，并可以组接成任何需要的宽度和长度。挡板和侧板也可以用铰接销互锁，成为输送带整体部件之一。

输送带的材质有：碳钢、不锈钢、热塑链，依据您的产品的需要可选取不同宽度、不同形状的链板来完成平面输送、平面转弯、提升、下降等要求。

网带输送机结构形式有：水平直线输送、提升爬坡输送等形式，输送带可增设提升挡板、侧挡板

采用金属网带作为输送载体。

驱动方式

减速电机驱动。

调速方式

变频调速、无极变速。输送机械

机架材质

不锈钢、碳钢。

适用范围

适用于各行业的烘干、去湿、清洗、速冻等工艺。

1、工作原理

输送链为套筒滚子链，连续斗式结构，用于高温熟料的水平、爬坡。

2、主要特点

输送能力大: 输送能力可达526m³/h，耐高温、可输送温度小于600度的物料。

输送链是由牵引链、承载链和正向搭接(或反向搭接)的料斗组成，三部分可自由装卸。

承重的滚轮中带有滚动轴承，以滚动摩擦代替以往的滑动摩擦，运行阻力降低55%-65%，大大减少了输送机的功率消耗，能耗低。

牵引链和承载链分开，使结构简化，成本降低，安装维修方便。

使用寿命长: 牵引链使用长节距、套筒滚子链，链条个零件均采用合金钢材料;并经热处理加工，耐磨。输送部分及物料的重量由承重件承担;链条不再承担重量，减少磨损。

工艺布置多样: 可水平、倾斜，还可以由多段水平、倾斜组合布置。

3、适用领域

广泛用于水泥、造纸、制糖、化工等行业。适合用于物料渣浆式、颗粒状等。

特点

1. 输送能力大，高效的输送机允许在较小空间内输送大量物料，输送能力6m³/h~600m³/h。

2.输送能耗低，借助物料的内摩擦力，变推动物料为拉动，使其与螺旋输送机相比节电50%。

3.密封和安全，全密封的机壳使粉尘无缝可钻，操作安全，运行可靠。

4.使用寿命长，用合金钢材经先进的热处理手段加工而成的输送链，其正常使用时间都在5年以上，链上的滚子时间根据不同物料在2~3年。

5.工艺布置灵活，可高架、地面或地坑布置，可水平或爬坡（ 15° ）安装，也可同机水平加爬坡安装，可多点进出料。

6.使用费用低，节电且耐用，维修少，费用低（约为螺旋机的1/10）能确保主机的正常运转，以增加产出、降低消耗、提高效益。