

Fisher 912 系列减压型调压器 - LP-Gas

产品名称	Fisher 912 系列减压型调压器 - LP-Gas
公司名称	广州奥利斯特燃气设备有限公司
价格	9.00/台
规格参数	品牌:美国fisher 型号:912 产地:美国
公司地址	中国广州天河区珠吉街珠村东环路110号珠园大厦402室
联系电话	86-020-32201622 13632304525

产品详情

功能

精确、敏感控制

防雨防虫害保护

易于维护

UL 认证

规格

可选配置

912 型：低压工况直接作用912H 型：高压工况直接作用912N
型：配备固定出口压力设置的直接作用调压器

阀体尺寸和端口连接方式

进口：1/4 英寸 NPT 出口：1/4 或 3/8 英寸 NPT

最大入口压力（阀体额定值）

250 psig / 17.2 bar

最大紧急出口压力

20 psig / 1.4 bar

出口压力范围

3 英寸 w.c. 至 5 psi / 7 至 345 mbar

取压方式

内取压

温度适用范围

-20 ° 至 160 ° F / -29 ° 至 71 ° C

912 Series direct-operated, spring-loaded regulators are Underwriters Laboratory (UL) listed regulators used in a variety of service and industrial applications. These regulators have limited-capacity internal relief across the diaphragm to help minimize overpressure.

Features

Accurate, Sensitive Control

Weather and Insect Protection

Easy Maintenance

UL Listed

Specifications

Available Configurations

Type 912: Direct-operated for low-pressure service Type 912H: Direct-operated for high-pressure service Type 912N: Direct-operated regulator with fixed outlet pressure setting

Body Size and End Connection Style

Inlet: 1/4-inch NPT Outlet: 1/4 or 3/8-inch NPT

Maximum Inlet Pressure (Body Rating)

250 psig / 17,2 bar

Maximum Emergency Outlet Pressure

20 psig / 1,4 bar

Outlet Pressure Ranges

3-inches w.c. to 5 psi / 7 to 345 mbar

Pressure Registration

Internal

Temperature Capabilities

-20 ° to 160 ° F / -29 ° to 71 ° C

Fisher China Guangzhou Honest Gas Equipment Co., LTD. www.zgfisher.com

Tel:+86-020-32201622

Mobile phone|weixin:15876552411

E-mail:363495724@qq.com