

单面镀锌钢酚醛复合风管

产品名称	单面镀锌钢酚醛复合风管
公司名称	江阴纽恒通风材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区雪海路4号（注册地址）
联系电话	13906166343

产品详情

产品描述：单面镀锌钢酚醛复合风管是单面彩钢酚醛复合风管的改进产品，其结构为：夹芯层采用酚醛泡沫，一面使用防腐压花铝箔，一面使用经过防腐防锈处理的镀锌钢板，镀锌钢面可压成菱形花纹。

产品规格：长（900MM—6000MM）*宽1200MM*厚（10MM-130MM）

根据客户的要求可定制各种长度和厚度的板材。技术指标

序号	检验项目	技术指标	实测值
1	密度	45kg/m ³	61.7kg/m ³
2	芯材导热系数	0.035W/(MK)（平均温度为25℃）	0.029W/(MK)
3	180°剥离强度	0.15N/mm	0.70N/mm
4	压缩强度	0.15Mpa	0.16Mpa
5	弯曲强度	1.1Mpa	1.2Mpa
6	尺寸稳定性	2%（70±2℃，48h）	0.5%
7	燃烧性能	B级	A2
8	甲醛释放量	1.5Mg/L	1.3Mg/L
9	工作压力、漏风量、耐压和变形量	±1500Pa	1500Pa

应用场景

广泛用于地铁、机场、超市、仓库、药厂、洁净车间、大型体育场所、展览馆、医院、宾馆及高层建筑等中央空调通风系统的建造，受到国内外设计和施工单位的普遍欢迎，是传统风管的更新换代产品。

