

# 双面镀锌钢酚醛复合风管

产品名称	双面镀锌钢酚醛复合风管
公司名称	江阴纽恒通风材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区雪海路4号（注册地址）
联系电话	13906166343

## 产品详情

产品描述：双面镀锌钢酚醛复合风管是单面镀锌钢酚醛复合风管的升级产品，其结构为：夹芯层采用酚醛泡沫，两面使用经过防腐防锈处理的镀锌钢板，镀锌钢面可压成菱形花纹。该产品做成风管后不需要二次保温，克服了传统铁皮风管外保温层易破损的弱点，使用寿命更长且美观大方。

产品规格：长（900MM—6000MM）\*宽1200MM\*厚（10MM-130MM）

根据客户的要求可定制各种长度和厚度的板材。技术指标

序号	检验项目	技术指标	实测值
1	密度	45kg/m <sup>3</sup>	61.7kg/m <sup>3</sup>
2	芯材导热系数	0.035W/(MK)（平均温度为25℃）	0.029W/(MK)
3	180°剥离强度	0.15N/mm	0.70N/mm
4	压缩强度	0.15Mpa	0.16Mpa
5	弯曲强度	1.1Mpa	1.2Mpa
6	尺寸稳定性	2%（70±2℃，48h）	0.5%
7	燃烧性能	B级	A2
8	甲醛释放量	1.5Mg/L	1.3Mg/L
9	工作压力、漏风量、耐压和变形量	±2000Pa	2000Pa

应用场景

广泛用于地铁、机场、超市、仓库、药厂、洁净车间、大型体育场所、展览馆、医院、宾馆及高层建筑等中央空调通风系统的建造，受到国内外设计和施工单位的普遍欢迎，是传统风管的更新换代产品。