

隧道防火装饰板的搬运该怎么做呢？

产品名称	隧道防火装饰板的搬运该怎么做呢？
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*6 产地:山东枣庄
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

隧道工程很重要，关系到了城市发展，隧道防火装饰板是非常重要的材料，在施工的时候要注意搬运。

搬运隧道防火装饰板搬运工作要怎么做呢？

隧道防火装饰板是需要小心搬运的，在搬运板材的时候需要两个或者两个以上的人抬着禁止一个人搬运，如果一个人搬运的话，就很可能折了。而且边边角角的不容易保护，会影响到具体的施工使用，甚至可能会把这一张板材都给废掉。

方法就是两个人抬起来，双手尽量分开，拖着板材的长的一边直立进行搬运，这样的话是比较安全的，防止板材过度的弯曲而影响使用，一次搬运两块，这样的话能够很好的防止弯曲和折叠。

隧道防火装饰板保护膜几天撕下来

隧道防火装饰板安装好了之后，这个保护模式有说法的温度超过了40度以上，需要在两天以后，三天之内把这个防火装饰板的保护膜给撕下来，要不然的话就不好撕下来了，如果是在5度到40度之间的温度就可以等20-30天的时候撕下来。

隧道防火装饰板是国家A级防火材料，采用了涂装技术，生产工艺，表面色彩很是鲜亮，装饰型是很好的，是一种很科学的隧道装饰方式。

