石油产品运动粘度分析仪

产品名称	石油产品运动粘度分析仪
公司名称	上海至工通用设备发展中心
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市崇明区新海镇跃进南路495号
联系电话	17002903211

产品详情

产品简介:运动粘度测定器是按照GB/T 265、ASTMD445、ISO3104、GB/T 11137标准设计制造的,能领 确进行石油产品运动粘度的测定。适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,其单位为mm/s 自动计时并自动判定测量结果,外形采用人体工学设计,结构合理,美观大方,测定结果准确性高等。 运动粘度测定器采用彩色大屏幕液晶显示,清晰明了;可键盘设定粘度计常数和控制温度值,并具有证 件控温系统进行恒温浴温度的定点控制,控温精度为±0.01;同时仪器具有自动显示当前时间的功能 ,可提高工作效率。粘度计夹设计巧妙,只要将毛细管粘度计插入粘度计夹即可,可调整垂直位置,均 温浴为双层全透明玻璃浴缸,环型日光灯照明,透视度好,方便观察试样流动情况;20字符小型热敏打 果美观、快捷;技术参数:1、输入电源:220V±10% 50HZ2、加热器功率: 1.0KW3、搅拌电机: r/min4、照明:9W节能日光灯5、控温方式:单片机智能数显控温6、控温范围:室温~120 7、控温料 :4孔9、环境温度:0~40 10、相对湿度:<85%RH随机配置:序号 配品件名称 数量 序号 配品件名 册 1套 5 预热架 4个2 中合格证书 1份 6 保险丝管 10A 2支3 主机 1台 7 打印纸 2卷4 电源线 1根 8 毛 细管 4支其它按厂标准配置 售后服务:本产品自购买之日起,非人为责任事故我厂免费保修一年(仅图 修(不提供中国大陆以外的任何免费维修)。服务领域的优势能力:颗粒计数器,油液颗粒度分析仪 计数器,油液颗粒度分析仪,粘度分析仪,溶解氧,电导率,酸度计,闭口闪点,开口闪点,凝点,气 蚀,倾点,运动粘度,实际胶质,水分,银片腐蚀,雷德法饱和蒸气压,燃灯法硫含量,硫含量测定仪(管式),氧化安定性(诱导期法),旋转氧弹法,抗乳化性,蒸发损失,(诺亚克法),锈蚀,破乳化值,灰分,泡沫倾 度,滴点,水解安定性,密封适应性指数,热氧化安定性,铅含量(铬酸盐容量法),盐含量,色度,抗氨性能,光 沉淀物,空气释放值,曲轴箱模拟,万次剪切试,酸值、酸度,漏失量,抗水淋性能,防腐蚀性,平衡回流沸点,钢 程,石油仪器,实验室设施。