

石油产品运动粘度分析仪

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 石油产品运动粘度分析仪 |
| 公司名称 | 上海至工通用设备发展中心 |
| 价格 | 30000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市崇明区新海镇跃进南路495号 |
| 联系电话 | 17002903211 |

产品详情

产品简介：运动粘度测定器是按照GB/T 265、ASTMD445、ISO3104、GB/T 11137标准设计制造的，能够准确进行石油产品运动粘度的测定。适用于测定液体石油产品（牛顿液体）的运动粘度，其单位为mm/s。自动计时并自动判定测量结果，外形采用人体工学设计，结构合理，美观大方，测定结果准确性高等特点。运动粘度测定器采用彩色大屏幕液晶显示，清晰明了；可键盘设定粘度计常数和控制温度值，并具有软件控温系统进行恒温浴温度的定点控制，控温精度为 ± 0.01 ；同时仪器具有自动显示当前时间的功能，可提高工作效率。粘度计夹设计巧妙，只要将毛细管粘度计插入粘度计夹即可，可调整垂直位置，恒温浴为双层全透明玻璃浴缸，环型日光灯照明，透视度好，方便观察试样流动情况；20字符小型热敏打印结果美观、快捷；技术参数：1、输入电源：220V \pm 10% 50HZ 2、加热器功率：1.0KW 3、搅拌电机：1000r/min 4、照明：9W节能日光灯 5、控温方式：单片机智能数显控温 6、控温范围：室温~120 7、控温精度： ± 0.01 8、环境温度：0~40 9、相对湿度：<85%RH 随机配置：序号 配品件名称 数量 序号 配品件名称
1 说明书 1套 5 预热架 4个 2 合格证 1份 6 保险丝管 10A 2支 3 主机 1台 7 打印纸 2卷 4 电源线 1根 8 毛细管 4支 其它按厂标准配置 售后服务：本产品自购买之日起，非人为责任事故我厂免费保修一年（仅保修，不提供中国大陆以外的任何免费维修）。服务领域的优势能力：颗粒计数器，油液颗粒度分析仪，粘度计，油液颗粒度分析仪，粘度分析仪，溶解氧，电导率，酸度计，闭口闪点，开口闪点，凝点，倾点，运动粘度，实际胶质，水分，银片腐蚀，雷德法饱和蒸气压，燃灯法硫含量，硫含量测定仪（管式），氧化安定性（诱导期法），旋转氧弹法，抗乳化性，蒸发损失，（诺亚克法），锈蚀，破乳化值，灰分，泡沫倾向性，滴点，水解安定性，密封适应性指数，热氧化安定性，铅含量（铬酸盐容量法），盐含量，色度，抗氨性能，光催化氧化还原力，空气释放值，曲轴箱模拟，万次剪切试，酸值、酸度，漏失量，抗水淋性能，防腐蚀性，平衡回流沸点，铜片腐蚀，石油仪器，实验室设施。