

石油产品酸值全自动测定器

产品名称	石油产品酸值全自动测定器
公司名称	上海至工通用设备发展中心
价格	70000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市崇明区新海镇跃进南路495号
联系电话	17002903211

产品详情

产品介绍：PLD-264D石油产品酸值全自动测定仪是根据GB/T264-1983、GB/T7599-1987标准开发的一款电、化学一体化的全自动专用仪器，采用先进的高精度微电脑处理器，能够自动实现多样品自动转换、终点、自动打印测量结果等功能，仪器系统稳定可靠，独特的萃取液和中和液输送管路设计，避免酸性过程全自动进行，无需人工干预，适用于变压器油、汽轮机油酸值的测定；执行标准：GB/T264、GB/T264-1983。标准性能特点：采用萃取法中和滴定原理，高度智能化设计，大屏幕液晶显示、中文菜单操作，利用微电脑控制下自动完成加液、滴定、搅拌、判断滴定终点，液晶屏幕显示测定结果并可打印输出，5秒快速响应时间。特有的磷酸脂抗燃油专用检测系统，能有效检测磷酸脂抗燃油的酸值；管路“一键清洗”功能，并具有防止管路堵塞；一次3杯旋转式设计，可根据用户需要选择测试样品个数，工作效率高。强大的数据查询及打印功能。外壳采用全新ABS防静电材料、流线型设计，外观设计精巧独特；技术参数：1.工作电源：AC220V±10% 50Hz；2.测定范围：0.001~0.300mgKOH/g3.最小分辨率：0.001 mgKOH/g4.测量准确度：酸值在0.001~0.100 mgKOH/g时示值的5%5.示值重复性：变压器油 0.003mgKOH/g 汽轮机油 0.006mgKOH/g6.功率：80W7.环境温度：10C~40C8.相对湿度：<75%售后服务：本产品自购买之日起，非人为责任事故我厂免费保修一年（仅限中国大陆），长年维修（任何免费维修）。服务领域的优势能力：颗粒计数器，油液颗粒度分析仪，油液粒子计数器，颗粒度计，粘度分析仪，溶解氧，电导率，酸度计，闭口闪点，开口闪点，凝点，馏程，密度，残炭，铜片腐蚀，胶质，水分，银片腐蚀，雷德法饱和蒸气压，燃灯法硫含量，硫含量测定仪（管式炉法），机械杂质（重量法），旋转氧弹法，抗乳化性，蒸发损失，（诺亚克法），锈蚀，破乳化值，灰分，泡沫倾向性，沸点，冰点，锥入度，针入度，氧化安定性，热氧化安定性，铅含量（铬酸盐容量法），盐含量，色度，抗氨性能，光安定性，熔点（冷却曲线），流变模拟，万次剪切试，酸值、酸度，漏失量，抗水淋性能，防腐蚀性，平衡回流沸点，钢网分油（静态法），减压馏程。