

济南性能稳定不锈钢提升门制造商

产品名称	济南性能稳定不锈钢提升门制造商
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

济南性能稳定不锈钢提升门制造商

品牌：沃太VOTAL

产品名称：工业滑升门，厂房大门，厂房滑升门，电动工业滑升门

现在工业厂房普遍都使用快速提升门，提升门不仅可以抗风、防盗还具有保温性能，运行速度也比普通的卷帘门要快很多，用做厂房大门或者是物流出口的门都非常适合。

提升门基本介绍：

- 1.工业门电机：采用稳定的提升门电机，功率0.55kw-0.75kw，使用电压在220V。
- 2.门板：采用白色烤漆橘皮纹门板，铝合金或者钢板压制而成。
- 3.控制方式：手动操作、无线遥控功能、也可根据实际情况的需要，定制开门方式。
- 4.安全装置：具有扭簧防断装置和底部安全气囊装置。提升门作为厂房大门，体积庞大，重量相对较重，相应的安全保护装置还是必须要有的，当门体下落的时候，遇到障碍物，门体会立即上升。
- 5.通道小门：提升门可以定制门中门，一般用于消防通道的用途，切勿频繁使用，小门需在提升门完全关闭的情况下使用。
- 6.平衡系统：由进口高强度系统保证平衡，扭簧大使用寿命可达30000次独立循环。

7.密封系统：顶部和两侧导轨装配有三元乙丙密封胶带，关门后可实现四周完全密封。

沃太提升门具体参数：

1.密封胶条：三元乙丙密封橡胶，优质耐腐蚀工业橡胶，使用寿命长，不易硬化。安装于门板底部以及上部，用于隔绝与外界的空气流通。

2.平衡扭簧：扭簧提供的扭力根据门板的重量来决定，扭簧寿命达30000次循环周期。

3.门板：门板外部为0.326mm彩钢板压制，内部填充高密度聚酯发泡型材料，质量轻，强度高，聚酯发泡密度 44kg/m³。门板横向宽度达500mm。

4.控制方式：控制方式包含三种，手动拉链，按钮电动，遥控开关。经常有客户要求安装雷达感应或者地磁感应，在这郑重声明，由于提升门主要起防盗类作用，并且不适合经常性开和关，提升门不适合这类感应方式，不建议安装。

5.电机：沃太精选百盛工业门电机，使用寿命稳定，功率大。