

# 润滑油抗泡沫特性检测仪

产品名称	润滑油抗泡沫特性检测仪
公司名称	上海至工通用设备发展中心
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市崇明区新海镇跃进南路495号
联系电话	17002903211

## 产品详情

产品介绍：PLD-12579A型润滑油抗泡沫测定器，是按照国家标准GB/T12579和美国材料与试验协会标准ASTM D1581的，适用于在规定条件下测定润滑油的泡沫倾向性和泡沫稳定性。性能阐述：PLD-12579A型润滑油抗泡沫测定装置（包括1000ml量筒，进气管，扩散头）、两个试验浴（低温24℃，高温93.5℃）和气体控制箱（包括流量计、计时器等）组成。该仪器由智能数字控温表直接控制浴缸温度,可使浴缸温度分别保持在24℃±0.1℃、93.5℃±0.1℃。控温精度高，显示直观，可靠性好，仪器还采用两组数显时间继电器，自动计时，定时报警。技术参数：1、电源：AC 220V±10%，50Hz；2、加热功率：高温浴2000W 低温浴 1000W3、气体流量：(94±5) ml/min可调节；4、流量控制精度：±2%；5、控温精度：±0.1℃；6、计时器：99H99；99M99；99S997、环境温度：(-10~+40)℃；8、相对湿度：≤85%；9、便携制冷器功率：200W装箱单：序号 名称 规格型号 单位 数量1 测定仪主机及电控箱各1套) 12579A 台 12 空气泵 / 台 13 温度计 0~50℃ ±0.1℃ 支 14 温度计 50~100℃ ±0.1℃ 支 15 气体扩散头 / 个 26 气体扩散头连杆 / 根 27 泡沫量筒 1000ml 支 48 量筒胶塞 / 个 29 空气干燥塔 已添满吸潮物 个 110 通气管 / 米 若干11 投入式制冷仪 台 112 使用说明书 / 本 113 合格证/保修卡 / 份

1服务领域的优势能力：颗粒计数器，油液颗粒度分析仪，油液粒子计数器，颗粒度计数器，油液颗粒度分析仪，溶解氧，电导率，酸度计，闭口闪点，开口闪点，凝点，馏程，密度，残炭，铜片腐蚀，倾点，运动粘度，氧化安定性，抗乳化性，蒸发损失，（诺亚克法），锈蚀，破乳化值，灰分，泡沫倾向性，沸点，冰点，锥入度，针入度，滴点，水解安定性，氧化安定性，铅含量（铬酸盐容量法），盐含量，色度，抗氨性能，光安定性，熔点（冷却曲线），沉淀物，空气释放率，切试，酸值、酸度，漏失量，抗水淋性能，防腐蚀性，平衡回流沸点，钢网分油（静态法），减压馏程，石油仪器