

绍兴液压驱动式装卸平台制作

产品名称	绍兴液压驱动式装卸平台制作
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

绍兴液压驱动式装卸平台制作

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定登车桥，液压装卸平台

装卸平台自身面积比较小，加之固定在货台内部，不工作时主板与地面齐平没有障碍物，非常节省空间，操作运行安全方便，装卸平台的升降工作角度完全按照叉车爬坡角度范围内设计，保证叉车装卸货物爬坡不吃力。

液压装卸货升降平台特点：

- 1、液压平台的唇板高度可任意调节，提高装卸效率，采用全液压驱动，操作方便运行可靠。
- 2、采用进口密封件，保障液压系统具有优良的密封性能；
- 3、高强度“U”形梁设计，保障其高负载长时间运行不变形。
- 4、两侧设防轧脚裙板，防止脚趾伸入平台造成意外伤害。
- 5、设有保障维护人员进入登车桥内部维护时安全的支撑杆。
- 6、环保，液压油可进行生物降解，它是传统的工业等级油。
- 7、设备表面采用抛丸处理，采用喷砂处理，船用防锈底漆。

装卸平台产品规格：

标准装置额定重量为6,000千克。其他能力可用。

平台和唇缘由高强度钢制成，带有防滑Durbar表面。

当装载和卸载时，平台和唇部跟随车辆的运动。

电气设备由0.7kW / 380-420V电机三相50Hz电源供电。

工作温度在-30 ° C至50 ° C之间

尺寸：2000 x 2500。

框架设计：坑式或悬挂式框架设计。

唇部设计：400毫米的铰链唇缘 - 一体式唇部，5度曲率，适合在码头上方装载。

负载能力：6000 Kg单轴负载提升能力 - 负载能力严格按照英国标准的船坞水平仪BS EN 1398。

颜色 - RAL：经过工厂处理，涂底漆并涂上两层RAL 3000硬珐琅面漆。

电缆长度：8000mm（标准）。

操作参数：底座上方/下方 - 300mm。

其他：其他尺寸和设计可根据要求提供POA。