

# 威卡加气混凝土高频内置振动棒

产品名称	威卡加气混凝土高频内置振动棒
公司名称	杭州威卡振动棒有限公司
价格	2850.00/支
规格参数	VIKA:棒头直径52MM ZDV-52:转速12000RPM 浙江杭州:激振力 5000N
公司地址	杭州市余杭区中泰街道杭泰北路6号5楼
联系电话	86-057188639999 13625713000

## 产品详情

威卡高频振动棒技术源自德国，由杭州威卡振动棒有限公司研发而成的新型混凝土夯实机械产品。电机直接内置棒体内带动偏心块高速运转，产生振动频率高达12000次/分钟，极易和混凝土构件产生共振，使构件中气泡迅速排出，使水泥、沙石和钢筋框架紧密地联成一体，达到混凝土构件密实性，表面光洁度高，是新一代环保产品。产品具有使用场所广泛，直接接入110-200V电源，省人工、用电省、噪音低、安全、可靠性高、重量轻、手持振感小、振动效果好等特点。

广泛应用于工业建筑、民用建筑、商业建筑、桥梁、港口施工、隧道、公路、机场、码头、国防工程、体育场馆、水利工程、矿山工程、高层楼基灌注柱、密集钢筋网混凝土墙等建筑施工场所。

### 高频振动棒技术参数

型号	ZDV-40	ZDV-52	ZDV-76
棒头直径mm	40	52	76
棒体长度mm	395	460	540
棒头重量kg	3.5	4.5	8.5
包装尺寸cm	58*50*15	58*50*15	78*60*15
转速rpm	12000	12000	12000
激振力N	3500	5000	6500
输入电压V	220/110V 50/60Hz	220/110V 50/60Hz	220/110V 50/60Hz
电流A	5	8	12
功率W	400	800	1100

电缆长度m	10	10	10
振动直径cm	60	80	100
橡胶管直径mm	42	42	42
应用场合	平板、大梁	平板、大梁、圆柱	平板、圆柱、桥墩

电缆线和橡胶管的长度可以定制。