

# 宝坻区伸缩门厂家安装 电动伸缩门维修标准流程

产品名称	宝坻区伸缩门厂家安装 电动伸缩门维修标准流程
公司名称	晋东（天津）门业有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号C1830
联系电话	15222761688

## 产品详情

宝坻区伸缩门厂家安装 电动伸缩门维修标准流程

伸缩门适用于工矿企业、机关院校、娱乐场所、宾馆饭店等庭院围墙门。

伸缩门的作用和特点

- 1、智能红外线防爬装置：遇人爬门时,系统会马上报警,从而保障门内的安全。
- 2、特种型材：在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度，表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，决不生锈，保新期长。
- 3、工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料（如PC、PA），韧性高，耐冲击,抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。
- 4、智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。标准结构:门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，不含主管尺寸）采用伸缩门标准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管最固，并大大减少运行噪音。
- 5、独特工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固,绝无焊点。最新交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配有超级PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。
- 6、伸缩门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛;提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越，立刻报警。

