

供应重庆电超人工业型节电器200KW

产品名称	供应重庆电超人工业型节电器200KW
公司名称	重庆昱轲星科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:电超人 型号:DCR 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区香榭里小区7号附5-3号（注册地址）
联系电话	023-68660447 13251355660

产品详情

安装完毕后工作

- 1、安装完成后检查所有安装工具，确保配电柜内不留下任何安装工具之后方可送电
- 2、检查所有设备保险指示灯是否正常
- 3、将填写完毕的保修卡、合格证、产品说明书交给对方
- 4、把备用保险丝交给对方，并张贴售后服务温馨提示卡
- 5、签订合同、收

现场安装规范

- 1、检查安装现场环境，开关上下绝缘保护工作是否做好，线路是否有松动、挡鼠板是否合作、柜体是否处理闭合状态、母排、主线路是否出现氧化（氧化会使导电性下降，最简单的就是拿钢丝刷把搭接面氧化层去掉后均匀涂抹导电膏）
- 2、检查设备安装位置是否潮湿或者会有雨水，粉尘或者空气污染特别重的上配电箱保护
- 3、安装前检查节电器外观有无变形，镙丝是否坚固，摇晃机器是否会产生异响
- 4、接母排统一上10平方铜芯线、空开上6平方铜芯线，4台以上串联需上10平方铜芯线

5、互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流（5A或1A，均指额定值），以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全。

主线连接位置应在互感器下端，若在母排处安装，如果母排位于互感器下方，可直接在母排上安装，反之则需要把互感器下方三根主线剥皮安装

5、检查配电柜内是否有死老鼠和鸟类

6、连接主线时必须断电操作，安装电工必须持证安装

昱轲星电超人智能节电器的节电效果如何？电超人节电器在居家使用过程中针对不同电器节电效果不尽相同。1、电感性电器：如冰箱、空调、洗衣机、电磁炉、微波炉等凡是带线圈的，频繁启动的节电相对较多。2、电容性电器：如电视、电脑、节能冰箱、节能空调、节能洗衣机，节电效果较电感性电器次之。3、电阻性电器：如电炉子、电褥子、电暖气、热得快、等不能起到