

四氟特富龙teflon球阀密封垫,管道密封垫

产品名称	四氟特富龙teflon球阀密封垫,管道密封垫
公司名称	如皋市通成特种密封件有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:密封垫 材质:聚四氟乙烯管 公称外径:15 (mm)
公司地址	中国 江苏 如皋市 搬经镇加力工业园区
联系电话	86 0513 87379551/13912215057 13912215057

产品详情

用途	密封垫	材质	聚四氟乙烯管
公称外径	15 (mm)	壁厚	3 (mm)
外观	b	长度	0.003 (m)

加工特富龙管,小型制品,异型制品,各种密封垫,绝缘垫,电缆接头,拉西环,鲍尔环.采用二次机械加工方法,生产模压工艺不能生产的异型和高精度要求产品.全部产品均采用优质全新料生产,产品光洁度高,韧性好,强度高,不会发生质量事故.而添加了回料的产品,质脆易断裂,容易出现质量问题,影响公司信誉.

附四氟性能:

耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱金属,氟化介质以及高于300 氢氧化钠之外的所有强酸(包括王水)、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达10¹⁸欧姆?厘米,介质损耗小,击穿电压高。耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260 。自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。不燃性:限氧指数在90以下。