

# 光纤热缩管

产品名称	光纤热缩管
公司名称	武汉新锐科光通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区花山镇红光村6组
联系电话	18062036863 13871017552

## 产品详情

### 纤热缩管[详细内容]

光纤接续产品:单芯光纤热缩管(带钢针)、带状光纤热缩管(单陶)、带状光纤热缩管(双陶)、带状光纤热缩管(单石英)、带状光纤热缩管(双石英)、裸纤保护管(带状)/扁平管、裸纤保护管(树状)/圆护管

### 光纤热缩管

产品简介：特殊设计由交联聚烯烃，热熔管和增强不锈钢针/陶瓷棒/石英棒组成的光纤接续保护元件。收缩前,透明的外层便于检测光纤接合部位连接是否正确,使光纤能简单安全地进行装配,并提供防护,收缩后可保持光纤的光传输特性,对光纤接合处提供强度和防护。操作方便、性能可靠能够避免安装过程中光纤的损坏。

#### 特点：

1. 不影响光纤的光导特性。
2. 保护接续点，提高机械强度。
3. 操作简单，降低安装时损伤光纤的危险。
4. 透明套管，使得对光纤接续状况一目了然。
5. 密封结构使接续具备良好的耐温度、湿度性能。

工作温度：-55 – 100

最低收缩温度：120

#### 技术指标

项目

测试方法

典型数据

工作温度

iec216

-55 --100

拉伸强度 ( mpa )

astm d 2671

18

断裂伸长率(%)

astm d 2671

700

密度(g/cm<sup>2</sup>)

iso r1183d

0.94

耐压强度kv/mm

iec243

25

体积电阻率?.cm

iec 243

1015

介电常数

iec 243

2.5

纵向收缩率(%)

astm d 2671

+5

偏壁率(%)

astm d 2671

10