

# 工业管道堵气囊 潜江市-资讯

产品名称	工业管道堵气囊 潜江市-资讯
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	300.00/个
规格参数	包装:简装 运输:快递 材质:秘制橡胶
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

## 产品详情

工业管道堵气囊 潜江市-资讯对气囊的保养具有非常大的经济意义如果污水管道排水管道堵塞了或者需要疏通即可进行施工从而达到目标管道内无渗水的目的

工业管道堵气囊 潜江市-资讯气囊封堵管道作业，就是利用优质橡胶做成的气囊通过充气方法使其膨胀，当气囊内的气体压力达到规定要求时，气囊填满整个管道断面，利用气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。潜水封堵堵水作业前准备程序了解工作管段的水流状况，上游水流来源及管网分布情况，各支线管道来源及水流量情况作业口尺寸。与管道调度部门协调商议预定停水堵水调水的方案。包括水分流方案，相关泵站水压控制，支管封堵方法。使用器具清单，制订安全防护措施。根据施工管段的管道口径，制作相应的钢制法兰三通该三通的用途是施工结束后气囊的出口，准备相应口径的法兰闷板。水下管道封堵气囊的施工准备先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过0.MAP，检查气囊是否漏气。打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好般是0.MP。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因该处内壁有接缝，影响堵水严密性。以免管道封堵器向侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破胶囊。各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大。为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后再检查气囊的或者是配件哪里漏气。气囊封堵充气时应该注意事项橡胶堵水气囊在充气的时候很容易因为超压而导致打坏，气囊跟轮胎不同，轮胎可充-公斤的压力，堵水气囊的充气压力是轮胎的十分之一。在充气的时候应该注意以下几点首先要根据说明书以及合格证上写明的压力充气

，使用我们专门配备的压力表，充到规定的压力额度即可。超出这个额度极有可能会把气囊打坏。其次充气的时候不能过于着急，否则可能会因为充气过快导致气囊的边鼓起来而另一边还没有任何反映，这样也导致先鼓起的那边因为压力过大而打坏。第三充气设备要根据气囊的大小进行选择，个普通DN00mm的气囊绝不能使用气泵进行充气，要使用打气筒充气，就算是大规模的气囊选择0.0立方的，每分钟的排气量较小，充气时间大概在-0分钟左右，这样的话可以很少的观测到压力表的数值，不会因为瞬间超压而导致气囊打坏情况。在污水管道中进行封堵作业时，管道封堵气囊在管道中的作业时间应缩短，尽量不高于12小时，污水中般往往含有些有机或无机的化学溶剂，长时间的浸泡或使气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度降低，摩擦力减小，影响封堵施工

工业管道堵气囊 潜江市-资讯让他累得气喘吁吁气囊闭水检测技术可以作为多种目的用来对管道情况进行了解，包括排水管道竣工验收、管线交接检查、管网普查、管线调查、定期检测、工程抢修配套等