

美国海特克HG0-08-01R-VPC齿轮泵

产品名称	美国海特克HG0-08-01R-VPC齿轮泵
公司名称	上海酷越液压设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫清西路421号三层A-2826
联系电话	021-57358580 18916304640

产品详情

美国进口SUNNY内啮合齿轮泵 HG0-08-1R-VPC

是采用齿轮内啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边被泵盖上“月牙板”隔开。主轴上的主动内齿轮带动其中外齿轮同向转动，在进口处齿轮相互分离形成负压而吸入液体，齿轮在出口处不断嵌入啮合而将液体挤压输出。由于这种独特结构，所以特别适

用于输送粘度大的介质，粘度范围为：0.2-1000000cp; HG0-08-01R-VPC齿轮泵，剪折弯机油泵

具有固定排量的间隙补偿内啮合齿轮泵，其基本构成是；前盖 泵体 后盖 齿轮轴 内齿圈 滑动轴承 前后侧板 定位杆 月牙副板 月牙主板 塑料棒 组成的径向补偿功能。

美国进口SUNNY内啮合齿轮泵 HG0-08-01R-VPC 具有以下特点；

- 1，采用轴向和径向压力补偿设计，即使在低转速和低粘度下仍可保持较高的容积效率
- 2，超低的噪音，采用高强度铸铁和内部独特的消音设计，使噪音更低。
- 3，极低的流量和压力脉动，在低速状况仍可保持稳定的流量和压力输出。
- 4，高压设计，高压可达到35MPa。
- 5，转速范围宽广，高转速可达3000r/min.
- 6，可进行组合形成双联泵。
- 7，对油液污染不敏感，使用寿命长。HG0-08-01R-VPC齿轮泵，剪折弯机油泵
- 8，可广泛适用与工业，如塑机，鞋机，压铸机械以及叉车行业的液压系统。尤其适用与伺服变频驱动的节能系统。

型号说明；HG0-8-01R-VPC HG0-10-01R-VPC HG0-13-01R-VPC HG0-16-01R-VPC HG0-20-01R-VPC

HG1-25-01R-VPC

HG1-32-01R-VPC HG1-40-01R-VPC HG1-50-01R-VPC HG1-63-01R-VPC HG2-80-01R-VPC HG2-100-01R-VPC

HG2-125-01R-VPC HG2-160-01R-VPC HG0-8-01R-VSC HG0-10-01R-VSC HG0-13-01R-VSC
HG0-16-01R-VSC HG0-20-01R-VSC HG1-25-01R-VSC

HG1-32-01R-VSC HG1-40-01R-VSC HG1-50-01R-VSC HG1-63-01R-VSC HG2-80-01R-VSC HG2-100-01R-VSC

HG2-125-01R-VSC HG2-160-01R-VSC

原装正品，质量有保障，无条件质保客户12个月 HG0-08-01R-VPC齿轮泵，剪折弯机油泵