

DN800隧道逃生管

产品名称	DN800隧道逃生管
公司名称	洛阳梓哲管材科技有限公司
价格	1150.00/米
规格参数	品牌:梓哲 型号:800*30 产地:洛阳
公司地址	河南省洛阳市西工区五洲国际C区22号楼3单元435室
联系电话	15036379505

产品详情

隧道逃生管对管材的要求：

- 1、要保证逃生管厚度不小于10mm
- 2、逃生管径不小于60cm
- 3、每节逃生管长度为1.5米—2米
- 4、逃生管可手动拆卸，连接牢固
- 5、逃生管尽量与隧道车（人）行横洞相连接，形成网状逃生通道。
- 6、对逃生通道设置不到位的，严禁开挖作业。

隧道逃生管的优势所在：

为公路隧道施工逃生应急救援提供了极为安全可靠的保障。

- 1、管道韧性好、抗冲击强度高

受到强外力冲击时，逃生管瞬间变形，吸收大量冲击能量，然后迅速恢复原来形状，为公路隧道施工逃生应急救援提供了极为安全可靠的保障；

2、管道环刚度高

耐压性好、不易变形，在公路隧道施工中发生坍塌时，逃生管承压能力和抗环境破坏能力远远超过一般管道。

3、材料重量轻

拆装和搬运方便，在隧道狭小空间可无需机械设备帮助下进行移动。逃生管重量轻，拆装和搬运方便。

洛阳梓哲管材科技有限公司将于用户密切合作，提供全面的咨询，并详尽的资料供设计查询。致力于打造国内好的隧道逃生管，公司技术部门有资深服务工程师，为用户提供应用技术服务及指导，拥有各式机具，配备专业技术人员，为用户提供施工技术服务。诚信服务市场，真心回报客户售前、售中、售后增值服务，让服务不仅仅针对客户终端，还与客户建立更为牢固的合作关系。不断努力为我国创新型塑料管道行业发展做出贡献。

隧道逃生管被称为“令人惊异的工程塑料”，抗冲击性能非常强，即使受到地壳的强烈变动，例如地震等，管道也不会出现断裂，只会发生轻微的变形。因此将新材料用作隧道逃生管综合性价比非常高。