

菏泽鄆陵隔热木质防火门服务为先「在线咨询」

产品名称	菏泽鄆陵隔热木质防火门服务为先「在线咨询」
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

钢质防火门优点非常明显

对于木质防火门，木质防火门且其防火不低于0.6个小时。木质防火门采用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内填对人体无害、节能环保的防火隔热材料，并配以防火五金配件(和防火玻璃)所组成，能满足一定耐火极限。其次具有较好的隔声效果，丙级产品隔音指标RW 23dB。

具有木门的一切装饰特点。

对于钢质防火门来说，它在优点上的体现非常的丰富和明显，比如我们在打开的时候会发现它会自动的打开，而且也不会有任何的声音。在使用这款门的过程中，不用担心会撬门进入到房间当中。

因为它在设计上的安全性会非常的高。而且这款产品的使用寿命也是较长的。在生活当中如果对其产品进行一个刮擦或者是碰撞的行为，不用担心它的组成成分和功能会因此而受到一些影响。因为这款产品投入市场之前也已经经过严格的检测程序，在质量上会有所保障。

防火门市场混乱 制定新标准

防火门在建筑行业占得比重非常大，从眼前的市场来看，质量低劣的产品充斥市场，给建筑防火带来了隐患。

据报道防火涂料施涂质量合格率为零。而相关统计数据显示，因产品质量导致建筑消防设施不能正常运行或投入使用的比例高达30%以上，火灾损失重大的，其建筑消防设施大多在火灾发生时没有发挥作用

。防火门的质量尤其令人担忧。在江苏省常州市的检查中发现，很多厂家生产的防火门钢板厚度仅为标准的一半，鄱陵隔热木质防火门，填充材料耐火性差，厚度不够，防火板质劣；受检产品出现了“仪仗队”，部分企业为了获取相关产品的市场准入证明，花高价购买样品送检，证书到手后，自身产品质量仍不合格。

更有甚者，明知防火门是用来阻隔火势的，必须使用耐火材料，却将的蜂窝纸作为防火门的填充材料，于是，用于保护居民安全的防火门，硬生成了“门”。

如何确保防火门是否安全关闭

对位于两个防火分区上且人较多的疏散走道上的防火门应该选用常开式防火门，建筑专业设计人员在做设计图纸时应明确给予标注。

对于闭门器的选用，要综合考虑防火门的重量、宽度和闭门器的关门力矩，尽量选用高出一个等级的产品。安装调试时，要有意识地将其关门力矩调试到较大的状态，以保证防火门的可靠关闭，达到防火、防烟之功能。

在特殊位置，比如：在防烟楼梯间设有正压送风设施，可能影响防烟系统正压的建立处，增设另外一个电动的闭门装置，能够与排烟风机开启联动。该装置在应急疏散时，不影响防火门的开启，又能与闭门器共同作用，保证防火门的可靠关闭。

菏泽鄱陵隔热木质防火门服务为先「在线咨询」由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司（www.hnfanghuomen.cn）在防火设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，郑州防火门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫经理。同时本公司（www.gangmufanghuomen.com）还是从事河南钢木防火门，钢木防火门厂家，钢木防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。