

# 化工厂用无烟煤滤料厂家 化工厂用无烟煤滤料 东万源净水处理，

产品名称	化工厂用无烟煤滤料厂家 化工厂用无烟煤滤料 东万源净水处理，
公司名称	河南东万源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市东工业示范区
联系电话	18638788166

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南东万源净水材料有限公司

### 石英砂与无烟煤滤料配合使用时石英砂的标准有哪些

粒度和纯度，如有其他要求需根据实际情况提出

双层滤料过滤时，上层为无烟煤滤料，下层为石英砂滤料，支撑层为鹅卵石滤料

为了在用三层滤料过滤时提高过滤器的出水质量，在过滤器的滤床上设置了单层滤料。上层分布有颗粒大、相对密度小的无烟煤滤料；中颗粒相对密度的石英砂分布在中间层。颗粒小、相对密度大的磁性层滤料位于下层，这种滤料称为三层滤料池。

无烟煤滤料由山西优质香炭经精选、粉碎、筛分等工艺制成。颗粒均匀、光泽度好、抗压、耐磨、机械强度高、使用寿命长，适用于普通酸、中和碱性水的净化处理，是双层和三层过滤器中不可缺少的净水材料。

### 无烟煤滤料使用寿命到头后怎么处理

无烟煤过滤介质使用一段时间后会饱和。饱和无烟煤滤料反洗后不能恢复过滤效果。如果过滤材料长时间不更换，将对过滤水系统产生很大影响。对于饱和无烟煤滤料，炭质煤可燃烧使用或简单再生，再生

后的无烟煤滤料仍可重复使用。无烟煤滤料的再生可以用盐酸作为再生剂。无烟煤滤料含碳量稳定、强度高、磨损小、不浸水软化、不膨胀、不粉化、不开裂。根据无烟煤滤料的这些特性，挖出的无烟煤滤料可以浸泡在盐酸中，暴露在阳光下，然后分袋分选。无烟煤滤料比表面积大，一般规格为1-4毫米，使用时与水接触面积大，碳微孔数量巨大，对水中悬浮物有很强的吸附能力和过滤效果。实验数据证明，化工厂废气处理无烟煤滤料，500毫升盐酸的质量浓度为30%，添加350克无烟煤滤料，能很好地去掉无烟煤滤料中的饱和物质。无烟煤滤料再生方法有一定的风险，因为需要盐酸浸泡，所以不推荐使用机组再生无烟煤滤料。如果条件允许，最好的方法是燃烧它或者作为煤出售，然后买一个新的。

无烟煤滤料目前被广泛用作净化材料，市场发展非常迅速。目前市场上有许多无烟煤滤料制造商，化工厂用无烟煤滤料价格，但也不排除一些制造商在生产中掺入烟煤的情况。这给许多新用户选择和购买带来了一些困难。今天，无烟煤过滤材料制造商告诉你烟煤和无烟煤的区别。无烟煤和烟煤之间的差别很可能是由挥发值来判断的。例如，9以下的挥发性物质是无烟煤，9-18是半烟煤，19以上是烟煤。无烟煤通常被称为白煤或红煤。这是高度煤化的煤。无烟煤具有固定碳含量高、挥发分收率低、密度高、硬度高、燃点高、燃烧时无烟的特点。黑色坚硬，有金属光泽。与油脂的摩擦不会造成污染，裂缝会像贝壳一样，燃烧时火焰会很短，烟雾较少。没有焦化。通常，碳含量高于90%，挥发性物质低于10%。无胶层厚度。热值约为8000-8500千卡/千克。有时它被称为半无烟煤，具有极高的挥发性。非常小的叫做高无烟煤。烟煤是由褐煤经变质作用转化而来的煤。煤化程度高于褐煤，但低于无烟煤。包括长焰煤、气煤、肥煤、炼焦煤、贫煤、贫煤等。灰黑色至黑色，化工厂用无烟煤滤料厂家，沥青光泽至金刚光泽。你通常如何区分无烟煤和烟煤？带状结构，不含天然腐植酸。挥发率为10%~40%，一般随着煤化程度的提高而降低。碳含量为76%~92%，热值较高，化工厂用无烟煤滤料，从每公斤27.1~37.2千焦不等。大多数烟煤具有粘结性，燃烧时有很高的火焰和烟雾，因此得名烟煤。烟煤储量丰富，用途广泛，可用作炼焦煤、动力煤和气化煤。烟煤由于燃烧和吸烟容易造成空气污染。

化工厂用无烟煤滤料厂家-化工厂用无烟煤滤料-东万源净水处理，由河南东万源净水材料有限公司提供。“无烟煤滤料,蜂窝活性炭,聚合氯化铝”就选河南东万源净水材料有限公司（[www.hndwytl.com](http://www.hndwytl.com)），公司位于：河南省郑州市巩义市东工业示范区，多年来，东万源净水坚持为客户提供好的服务，联系人：王海峰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东万源净水期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.taiwl.com](http://www.taiwl.com)）还是从事聚丙烯酰胺，聚丙烯酰胺厂家，聚丙烯酰胺价格的厂家，欢迎来电咨询。