

天津漆雾凝聚剂 天津漆雾凝聚剂新型

产品名称	天津漆雾凝聚剂 天津漆雾凝聚剂新型
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应:厂家直销 厂家:天津漆雾凝聚剂厂家 型号:新型漆雾凝聚剂
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

天津漆雾凝聚剂_天津漆雾凝聚剂新型 天津新型漆雾凝聚剂生产厂家-苏州恒信达，有关专业的技术问题及漆雾凝聚剂厂家价格请致电咨询

天津新型漆雾凝聚剂是采用新一代优质进口原料生产的环保型漆雾凝聚剂ab剂产品。新型漆雾凝聚剂主要应用于水幕式喷漆系统循环水处理，其功能为吸引并包围漆滴，降低漆滴粘性，使循环中漆渣树脂等杂质脱离，使漆渣容易清理并保持循环水质干净。漆雾凝聚剂无需调整污水PH值，直接投加使用即可，针对各种油漆都能达到较好效果。

处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶。

使用天津漆雾凝聚剂ab产品方法：

- 1、在循环水泵吸水口处加入A剂溶液；

2、在循环水泵出水口处加入B剂溶液；

（注意：部分产品需要在涂装线循环水槽中投入片碱，使PH值达到8.5左右；再进行AB剂产品的投加）

投加量：根据现场喷洒在槽内油漆污水中的油漆（漆渣）含量，确定油漆絮凝剂的投加量；一般油漆絮凝剂AB剂的投加量按喷洒在槽内油漆量的15~20%投加（具体药品投入量根据生产线实际情况而定）。

漆雾凝聚剂的加药位置对其效果有直接影响？天津新型漆雾凝聚剂厂家苏州恒信达总结经验如下：

因为漆雾凝聚剂药剂
是通过一定的物理化学过程来实现其功能

的，所以加药位置对**漆雾凝聚剂**

效果有直接的影响。一般破坏剂最佳添加位置是在水幕会和前，这样能在废漆进入循环水后能够发生反应，并有最长的时间使废漆脱黏或变性，在到达除渣系统之前带动被破坏的油漆颗粒上浮或下沉。絮凝剂一般可添加在循环水槽的中部，使其聚集被破坏的油漆颗粒和杂质成团上浮，其他的辅助药剂一般加到循环水回流主循环槽的回水处。

天津漆雾凝聚剂_天津漆雾凝聚剂新型 天津新型漆雾凝聚剂生产厂家-
苏州恒信达，有关专业的技术问题及漆雾凝聚剂厂家价格请致电咨询。