

二进二出光缆接续盒寿命长质量好

产品名称	二进二出光缆接续盒寿命长质量好
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

二进二出光缆接续盒寿命长质量好上述提到的功率放大器、线路放大器和前置放大器都可以采用EDFA实现。但要明确的是EDFA在做LA时只能放大信号，而不能使信号再生。由于光路是可边的，所以光的合波器与分波器可以由一个器件实现，二进二出光缆接续盒寿命长质量好发射端与接收端的光波转换器也可以是同一个器件。由此可见，在DWDM系统中实现多波道信号在一根光纤中传输，主要经过3个器件，即光转换器(OTU)、二进二出光缆接续盒寿命长质量好光放大器(EDFA)和光的合波/分波器。所以组成DWDM设备的主要板卡就是光放大器、光转换器和光合波)分波器

??

?? (100?5) kPa???????????????????? 15????????????????????24??????????????????

光缆接头盒按规定的操作程序重复3次封装后进行试验。光缆接头盒内充气压力为100kPat5kPa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察 15分钟应无气泡逸出，或稳定观察 24小时气压表指示应无变化。

????

1 ???

2????????????????????

3?????????

4??

5?????????????????

6??

7? ??????????????

8??5.2.4???

9? ???

1 ??????????1.5????????????????????????????

2? ???

3??

4????????????????????

提供对传送平面、控制平面的管理功能以及图形化的业务配置界面，同时完成的建管理平面提中国协调和配合。管理平面的实体即网管系统，能够完成M300中定义的管理功打平面间 管理、故障管理、配置管理、安全管理等。科括括性能甲面协同工作，共同实现智能化的业务传送。