

水陆两用泵 固源 GLW422

产品名称	水陆两用泵 固源 GLW422
公司名称	漳州市友兴机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:固源 型号:GLW422 流量:55 (m3/h)
公司地址	中国 福建 漳州市芗城区 新城综合大市场38幢28号
联系电话	86 0596 2665628 13605065566

产品详情

品牌	固源	型号	GLW422
流量	55 (m3/h)	扬程	10 (m)
配带功率	2.2 (kW)	吸入口径	100 (mm)
排出口径	100 (mm)		

高扬程水陆两用泵浦 high flow amphibian pump 特点：

1、抽送两用型，滤水网取下接上水管；可做陆上抽水机。 2、全面冷切型，马达可长时间运转不发热。叶轮材质为炮金铜，叶轮切水原理经特殊设计，水量大、扬程高。

3、本机型为高扬程之设计，在15米以上选择适用。 character： 1.available for delivery and extraction. took of the filter and connect the pipe can be use as landed water pump 2.complete cooling system, motor can be running long times don ' t worry about heating problem. impeller material is gunmelal , special designed impeller for extra large volume of water. 3.specially designed for high deliverty distance. good to be use for 15 meter or upper distance.

用途：

1、井水抽取、地下吸水、养殖渔业、农田灌溉、景观用水、水利工程、地下铁、工地场所排水用。

usage： to draw out well water, to suck ground water, aquatic pond, irrigation, sight-use water hydraulic engineering, subway, arcitectural,etc. 水中使用： 陆上使用： 型式 type 马力 power 口径 caliber 相数 phase 电压 voltage

极数 polarity 标准性能 standard performance 重量 weight 直径 diameter 高度 height 电缆 cable hp inch ø v p m

m3/h kg mm mm mm2 × m gbh-322s 3 4" 1 ø 3 ø 220v ~ 380v 2 10 42 45 245 530 3.5 × 10 gbh-437s 5 4" 3 2 12 60 65 270 630 5.5 × 10 gbh-455s 7.5 6" 3 2 14 72 70 270 630 5.5 × 10 gbh-475s 10 6" 3 2 18 81 90 270 680 5.5 × 10