

PA66 70G30HSL

产品名称	PA66 70G30HSL
公司名称	东莞市亿辰塑胶原料有限公司
价格	31.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城塑文街775号
联系电话	0769-81182322 13790687170

产品详情

Zytel 杜邦PA66 70G30HSL

Zytel 杜邦PA66 70G30HSL是一种30%玻璃纤维增强，热稳定的黑色尼龙66树脂，用于注塑成型。

特性：热稳定

加工方法：注塑

参数：拉伸断裂强度:125.0MPA 断裂伸长率:5.0% 拉伸模量:7200.0MPA 弯曲强度:195.0MPA
简支梁无缺口冲击强度:93.0KJ/M

PA66材料作为工程塑料中最大最重要的品种之一，具有很强的生命力，主要在于它改性后实现高性能化，其次是汽车、电器、通讯、电子、机械等产业自身对产品高性能的要求越来越强烈，相关产业的飞速发展，促进了工程塑料高性能化的进程，在未来，高强度高刚性尼龙的市场需求量越来越大，PA66加纤主要是用于汽车发动机部件，机械部件以及航空设备部件等。

PA66加纤是目前改性工程塑料发展的主流，PA66加纤是实现PA66高性能的重要途径，也是制造尼龙专用料，提高尼龙性能的主要手段。PA66加纤后，其冲击性、热变形性、力学性能、成型加工性能及耐化学腐蚀性能都得到了加强。玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，具有成本低、不燃烧、耐热、耐化学腐蚀性、拉伸强度和冲击强度高、断裂延伸率小、绝热性及绝缘性好等优点，常作为有机高聚物或无机非金属及复合材料的增强材料。

杜邦PA66工程塑胶致力改性塑料二十年，近年来各行各业发生了翻天覆地的变化，“以塑代钢”成为了时代的主流。塑料制品需要具有高强度，高耐热性的特性。PA66加纤具有高刚性高耐热性和良好的力学稳定性，能且较好得满足长期的使用要求，被工程制造商所信赖。

