

## 600吨稳定土搅拌站 二手600吨稳定土搅拌站采购 宇洋机械

产品名称	600吨稳定土搅拌站 二手600吨稳定土搅拌站采购 宇洋机械
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

## 产品详情

### 稳定土拌和站场地的选择

建筑部分运用：应根据建筑施工才能、混凝土用量，抉择设备所收购搅拌站的出产才能。如公路或小型（一年工期）承包工程，一般选用搅拌主机容量为1m<sup>3</sup>至1.5m<sup>3</sup>（即出产率50m<sup>3</sup>/h至90m<sup>3</sup>/h）。

产品混凝土：根据本地经济发展情况，估量本辖区商场混凝土的需求量和出资才能，抉择产品混凝土搅拌站的大小，一般选用搅拌主机容量为1.5m<sup>3</sup>以上（即出产率大于75m<sup>3</sup>/h）或许选用双站成对安顿的混凝土搅拌站。

站层次的断定：客户要充分了解国内同行业建筑制造商的产品质量水平、效力才能、价格等要素，经过商场调研、现场查询出产企业的加工、质量保证才能，电气控制体系的造价，也是抉择搅拌站层次的重要要素。一个出产企业，有控制自动化程度不同的控制体系供客户挑选。

如能充分利用山坡地形，料场放在山坡的较高的地平面上，可减少配料机的上料高度，装载机上料时就可爬小坡或不爬坡；或许可以大大缩短运送皮带机的长度，既能节省收购和出产本钱，又能进步设备的出产才能。

在建筑设计之中，稳定土拌和站的工艺显得适当重要，可是有些人在选购的过程中，不知道如何才能够选购到质量比较好的稳定土拌和站。如今来说，在挑选的过程中，能够依据性能的标号来选购，就是看这些标号，能够挑选到怎样的搅拌主机，有的工程是属于水利工程，假如这样说，就应该挑选强制搅拌主机。在配料的选用过程中，600吨稳定土搅拌站，首要就是依据物料有着哪些种类进行选购。其实在选购的过程中要重视工期，还有就是任务量，经过这个方面参数，关于搅拌站进行挑选，看看需求规格有多大的产品。

## 水稳拌合站停机后的清理办法

- 1、 停机后将搅拌机内物料及时清理干净，末级料仓内的料及时放出。水泥罐阀门关闭，并将水泥两个螺旋内的粉料转空。以免长时间停机受潮堵塞螺旋。
- 2、 紧固搅拌机叶片，给各个轴承加油。清除皮带托辊上的粘料，并及时清理皮带散落到地面上的物料。
- 3、 阴雨天气要注意控制柜周围是否有积水，二手600吨稳定土搅拌站处理，要及时排除电气控制柜周围的积水以及设备各电机周围积水。
- 4、 雨天应将电机减速机空压机振动器等盖好，防止雨淋。
- 5、 整机一般一年油漆一次，整机油一般一年更换一次。减速机一般半年更换一次。
- 6、 经常检查各皮带托辊，有转动不流畅的要及时加油修理。润滑时间及所加油的型号参见设备说明书。
- 7、 更换油时电动滚筒内严禁加入齿轮油。因为齿轮油会对电机漆包线腐蚀。一般加入46号机械油。或者普通散装机油。柴油机油或变压器油也可。一般这类油比较稀。绝缘性能良好。散热良好。

## 水稳拌合站磨合期该注意哪些

水稳拌合站是常见的建筑设备，那么在水稳拌合站磨合期该如何运行及维护呢，下面我们简单来看看吧：

- 1、 特别车辆，操作职工应接收生产厂家的训练、领导，对稳定土拌合站的结构、功能有足够的懂得，并取得必定的操作及维护经历方可操作机器。生产厂家供应的产品运用维护解说书，是操作者操作配备的必备资料，在操作机器前，必定要先浏览运用维护说明书，按说明书的恳求进行操作、保养。
- 2、 留意磨合期的作业负荷，磨合期内的作业负荷一般不要超越额外作业负荷的80%，并要部署适宜的作业量，防止稳定土拌合站长韶光持续作业所引起的过热现象的发生。
- 3、 留意常常观察各外表教唆，呈现反常应及时泊车予以消除，在原因未找到，毛病未消除前，应完毕作业。
- 4、 留意常常反省光滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油（水）位，并留意反省整机的密封性。查看中发明油水缺乏过多，应剖析原因。同时，应强化各光滑点的光滑，主张在磨合期内，每班都要对光滑点加注光滑脂。

稳定土拌合站是一种连续生产路基稳定层材料的拌合设备。稳定土拌合站适用于公路铁路和城建部门修建高速公路铁路和高等级公路工程。现在有很多稳定土拌合站生产厂家，二手600吨稳定土搅拌站采购，国内外的品牌也很多，我们不可能每个品牌都有所了解，但是基本的知识还是相通的，如何选购稳定土拌合站：

- 1、首先要根据稳定土拌合站施工对于稳定土的性能指标来选择合适型号的搅拌主机。
- 2、通过施工稳定土的任务量及其工期做参数来选择用什么规格的稳定土拌合站。
- 3、稳定土拌合站应充分考虑施工对象和施工环境的影响，从而保证施工顺利和施工质量。
- 4、在选购稳定土拌和站时必须要考虑到的产品本身质量及厂家实力、技术、服务等等。

稳定土拌和站，生产稳定土的机器设备集合，是对各种混合料进行搅拌制成稳定土。它包括：水泥罐体，二手600吨稳定土搅拌站低价，计量输送设备，搅拌设备。在拌制稳定土拌和站生产过程中，经常发生石料堵塞筛网的筛孔，造成该进入1仓(小仓)的石屑，由于小仓上振动筛筛网的筛孔堵塞，石屑只能进入2仓，甚至进入3仓，逐渐越来越严重地影响混合料的配合比，沥青商品混凝土产品的质量达不到要求，导致铺筑在道路上的路面仍然要返工铣刨重修。所以必须要了解是什么原因造成稳定土拌和站筛网堵塞：

筛孔偏小，若振动筛上残留稍大的石屑颗粒，就无法通过筛孔，逐渐把筛孔堵塞。含有大量接近振动筛筛孔尺寸临界的石料颗粒。含有较多的针片状石料。编织筛网的钢丝直径偏粗，选用好的钢丝既耐磨又具韧性，能有效提高筛孔通过率。稳定土拌合站对土的要求：对土的一般要求是易于破碎，满足一定的级配，便于碾压成型。

600吨稳定土搅拌站-二手600吨稳定土搅拌站采购-宇洋机械由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司（[www.wfyyc.com](http://www.wfyyc.com)）是从事“二手稳定土拌合站,二手稳定土拌和站,二手水稳拌合站”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！  
联系人：韩经理。