

液体防垢剂 GHB 阻垢液

产品名称	液体防垢剂 GHB 阻垢液
公司名称	河间市华明保温化工有限公司《销售部》
价格	2500.00/吨
规格参数	型号:GHB 化学成份:阻垢液 用途:钢铁厂阻垢剂
公司地址	中国 河北 沧州市 河间市北束路26号
联系电话	86 0317 3816017 18631158760

产品详情

型号	GHB	化学成份	阻垢液
用途	钢铁厂阻垢剂	品牌	河间
类型	缓蚀阻垢剂	外观	淡黄色液体
有效物质含量	60 (%)	含量	99 (%)
PH值使用范围	7	参考用量	2
CAS	3.8		

防垢剂

防垢剂 性能：加入本品后能有效阻止水中钙盐、镁盐等矿物质的结晶，并转化成钙镁悬浮颗粒悬浮于水中形成泥垢，经排污排除炉内，达到不接水垢的目的延长了锅炉使用寿命并实现节能降耗。

外观：水溶后为粉红色碱性液体。

用量：一般硬度水，每吨水加药量为0.2kg左右。强硬的水为0.4-0.5kg左右。特点：使用方便，本品易于长期保存。定量加药易于操作。不像使用离子交换器处理水时树脂饱和后，还要由专门人员使用盐水还原，检测出水是否合格。也不会因出水不合格造成锅炉结垢，影响生产。厂址：廊坊信源。防垢剂 性能：

加入本品后能有效阻止水中钙盐、镁盐等矿物质的结晶，并转化成钙镁悬浮颗粒悬浮于水中形成泥垢，经排污排除炉内，达到不接水垢的目的延长了锅炉使用寿命并实现节能降耗。

外观：水溶后为粉红色碱性液体。

用量：一般硬度水，每吨水加药量为0.2kg左右。强硬的水为0.4-0.5kg左右。特点：使用方便，本品易于长期保存。定量加药易于操作。不像使用离子交换器处理水时树脂饱和后，还要由专门人员使用盐水还原，检测出水是否合格。也不会因出水不合格造成锅炉结垢，影响生产。厂址：廊坊信源。防垢剂 性能：

加入本品后能有效阻止水中钙盐、镁盐等矿物质的结晶，并转化成钙镁悬浮颗粒悬浮于水中形成泥垢，经排污排除炉内，达到不接水垢的目的延长了锅炉使用寿命并实现节能降耗。

外观：水溶后为粉红色碱性液体。

用量：一般硬度水，每吨水加药量为0.2kg左右。强硬的水为0.4-0.5kg左右。特点：使用方便，本品易于长期保存。定量加药易于操作。不像使用离子交换器处理水时树脂饱和后，还要由专门人员使用盐水还原，检测出水是否合格。也不会因出水不合格造成锅炉结垢，影响生产。厂址：廊坊信源。防垢剂 性能：

：加入本品后能有效阻止水中钙盐、镁盐等矿物质的结晶，并转化成钙镁悬浮颗粒悬浮于水中形成泥垢，经排污排除炉内，达到不接水垢的目的延长了锅炉使用寿命并实现节能降耗。

外观：水溶后为粉红色碱性液体。

用量：一般硬度水，每吨水加药量为0.2kg左右。强硬的水为0.4-0.5kg左右。特点：使用方便，本品易于长期保存。定量加药易于操作。不像使用离子交换器处理水时树脂饱和后，还要由专门人员使用盐水还原，检测出水是否合格。也不会因出水不合格造成锅炉结垢，影响生产。厂址：廊坊信源。