

岩棉卷毡 岩棉 河间 岩棉制品

产品名称	岩棉卷毡 岩棉 河间 岩棉制品
公司名称	河间市华明保温化工有限公司《销售部》
价格	160.00/立方米
规格参数	材质:岩棉 产地:河间 产品类别:岩棉制品
公司地址	中国 河北 沧州市 河间市北束路26号
联系电话	86 0317 3816017 18631158760

产品详情

材质	岩棉	产地	河间
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数(常温)	0.035	等级	A
低温弯折	9	断裂伸长率	9
规格	3000*1200*75	抗弯强度	9
抗压强度	9	品牌	华明
使用温度	600	芯材	岩棉
形态	纤维状	形状	卷板
应用范围	JG149-2003		

一、性能特点 • 保温性能、机械性能、防火性能良好。 • 酸度系数高，具有更好的化学稳定性及纤维耐久性。 • 成本低，耐温较高。 • 具有良好的吸音特性。 • 岩棉制品主要有岩棉板、岩棉管、岩棉缝毡等1、岩棉板(1)容重：40-150kg/m³(2)规格：1000×600mm(可协商)(3)厚度：30-100mm2、岩棉管(1)容重：40-150kg/m³(2)内径：22-1220mm(3)厚度：30-200mm3、岩棉缝毡(1)容重：40-100kg/m³(2)规格：长3000mm宽1000mm(3)厚度：30mm二、应用范围广泛应用于石油、化工、冶金、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温。也用于建筑行业的隔墙、吊顶、及内外墙的保温和吸音。最高温度在600以下的各种高温管线、罐体、设备保温；各种建筑物的墙体、屋顶保温；船舶墙体、船体保温三、技术指标纤维平均直径7μm渣球含量(>0.25mm) 12%有机物含量 3%导热系数(平均温度70±5) 0.044w/m.k含水量 0.5%质量吸湿率 5%憎水率 98%最高使用温度 690 不燃性 不燃