

钢二柱 钢三柱 钢四柱 钢五柱 钢六柱 钢七柱散热器

产品名称	钢二柱 钢三柱 钢四柱 钢五柱 钢六柱 钢七柱散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ 产地:冀州区
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

钢制椭柱系列（圆头）QFGZ-2-1.0(管50/25)
同侧进出口中心距 高度（mm） 单柱
（mm）

			工作压力(Mpa)	水容量 (L)	散热量 (w)
长度*宽度 (mm)					
400	480	60*85	1.0	0.97	75.9
600	680			1.29	105.4
800	880			1.61	134.9
1000	1080			1.93	162.0
1200	1280			2.26	189.9
1400	1480			2.58	222.4
1600	1680			2.90	252.7
1800	1880			3.22	285.2

钢制椭柱系列（方头）QFGZ-2-1.0(管50/25)
同侧进出口中心距 高度（mm） 单柱
（mm）

			工作压力(Mpa)	水容量 (L)	散热量 (w)
长度*宽度 (mm)					

400	470	60*100	1.0	1.00	80.4
600	670			1.32	111.6
800	880			1.64	142.8
1000	1070			1.96	171.5
1200	1270			2.29	201.0
1400	1470			2.62	233.0
1600	1670			2.94	267.5
1800	1870			3.26	302.0

钢制椭柱系列 (圆头) QFGZ-2-1.0(管60/30)

同侧进出口中心距 高度 (mm) 单柱 工作压力(Mpa) 水容量 (L) 散热量 (w)

		长度*宽度 (mm)			
400	470	70*90	1.0	1.25	81.5
600	670			1.60	112.3
800	880			1.90	148.4
1000	1070			2.63	169.6
1200	1270			3.12	205.8
1400	1470			3.40	237.6
1600	1670			3.96	275.7
1800	1870			4.01	313.2

钢制椭柱系列 (方头) QFGZ-2-1.0(管60/30)

同侧进出口中心距 高度 (mm) 单柱 工作压力(Mpa) 水容量 (L) 散热量 (w)

		长度*宽度 (mm)			
400	470	70*100	1.0	1.33	88.6
600	670			1.81	122.9
800	880			2.29	157.2
1000	1070			2.78	188.9
1200	1270			3.26	221.4
1400	1470			3.74	259.4
1600	1670			4.23	294.6
1800	1870			4.71	332.6

钢制圆三柱散热器 QFGZ-3-1.0

同侧进出口中心距 高度 (mm) 单柱 工作压力(Mpa) 水容量 (L) 散热量 (w)

		长度*宽度 (mm)			
400	470	45*100	1.0	0.70	68.0
600	670			0.93	94.4
800	880			1.16	120.8
1000	1070			1.39	145.1
1200	1270			1.61	170.1
1400	1470			1.84	199.2
1600	1670			2.07	226.3
1800	1870			2.30	255.4

钢制圆四柱散热器 QFGZ-4-1.0

同侧进出口中心距 高度 (mm) 单柱 工作压力(Mpa) 水容量 (L) 散热量 (w)

		长度*宽度 (mm)			
400	480	45*140	1.0	1.02	95.1
600	680			1.32	132.0
800	880			1.62	168.9
1000	1080			1.93	202.9
1200	1280			2.23	237.8
1400	1480			2.54	275.6
1600	1680			2.84	316.4
1800	1880			3.14	357.2

钢制圆五柱散热器 QFGZ-5-1.0

同侧进出口中心距 高度 (mm) 单柱 工作压力(Mpa) 水容量 (L) 散热量 (w)

		长度*宽度 (mm)			
400	480	45*180	1.0	1.25	111.3
600	680			1.63	154.5
800	880			2.01	197.7
1000	1080			2.39	237.4
1200	1280			2.77	278.3
1400	1480			3.15	322.5
1600	1680			3.53	370.3
1800	1880			3.91	418.1

钢制圆六柱散热器 QFGZ-6-1.0

同侧进出口中心距 高度 (mm) 单柱 工作压力(Mpa) 水容量 (L) 散热量 (w)

		长度*宽度 (mm)			
400	480	45*220	1.0	1.32	126
600	680			1.91	175
800	880			2.46	224
1000	1080			3.00	269
1200	1280			3.55	315
1400	1480			4.10	364
1600	1680			4.64	419
1800	1880			5.18	474

钢制圆管七柱散热器 GZ-7-1.0

同侧出口中心距 (mm)	高度 (mm)	单柱 长度*宽 (mm)	工作压力 (mpa)	水容量 (L)	散热量 (w)	T=64.5
400	480	45 × 252	1	1.39	140.7	
600	680			2.19	195.5	
800	880			2.91	250.3	
1000	1080			3.61	300.6	
1200	1280			4.33	351.7	
1400	1480			5.05	405.5	

1600	1680	5.75	467.7
1800	1880	6.45	529.9