

# 船用软管接头阀CB/T 4382-2015

产品名称	船用软管接头阀CB/T 4382-2015
公司名称	柴桑区港口新家园建材店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	九江市柴桑区新长江建材大市场
联系电话	15392289702

## 产品详情

船用法兰消火栓（船用法兰青铜消火栓GB/T2032-93）

船用日标法兰青铜5k/10k直通、直角消防栓（船用青铜皮笼阀）CB/T4023-2005、JISF7334、CBM1107-198

2

船用日标法兰铸铁5K/10K直通、直角消防阀JIS F7333

船用日标青铜5K-10K中岛式直通、直角消防栓JIS F7334A、JIS F7334B

船用英式消防栓（船用青铜英式双耳消防阀）

船用API型美式青铜消防栓

船用DIN型德标青铜消防阀

船用黄铜室内消火栓

船用法兰消火栓（船用法兰青铜消防阀）GB/T2032-1993

型式:A型AS型 , B型 , BS型

公称压力:1.0MPa 工作压力:3.0Mpa

公称通径:DN40mm, DN50mm, DN65mm

适用介质 : 淡水、海水消防管路

法兰连接标准 : GB2501-89 注 : 消防阀接头按照GB/T2031

材料 : 阀体、阀盖、阀盘材料为ZCuSn10Zn2或ZHSi80-3, 阀杆材料为QA19-2

船用日标法兰青铜5K/10K直通、直角消防栓CB/T 4032-2005、JIS F7334、CBM1107-1982

型式:AJ型 , BJ型

公称压力:0.5-1.0MPa、5K、10K 工作压力:0.5-1.4MPa

适用介质 : 脉动水、静流水

材料 : 阀体、阀盖、阀盘材料为ZCuSn10Zn2, 阀杆材料为HPb59-1

船用日标法兰铸铁5K/10K直通直角消防阀(皮笼阀)、铸铁球形、角式软管阀门JIS F7333

日标船用铸铁消防阀型号 :

1.JIS F7333A口径 : 50,65mm压力 : 5K/10K

2.JIS F7333B口径 : 50,65mm压力 : 5K/10K

温度范围 : 220摄氏度以下

适应介质：水、油、和气体

材料：阀体、阀盖、手轮的材料为HT200，阀盘、阀座、压盖的材料为ZCuSn5Pb5Zn5，阀杆材料为HPb59-1

适用范围：管道、流体控制等

日标船用铸铁消防的用途：用于防止燃油油路，润滑油油路和水管线路在或低于120 的情况下产生逆流。

船用英式消防栓（船用青铜英式单耳消防阀）

公称压力:PN10/PN16

口径：40-65mm

形式：直角、直通

材质：青铜

材质：

阀体：青铜

阀盖：青铜

阀瓣：青铜

阀座：青铜

阀杆：青铜

填料盖：青铜

适应温度：-20 ° C~120 ° C

适应介质：水/蒸汽/油质/化学品

运输方式：物流/快递/空运

包装：纸箱/木箱

产地:上海

阀门特点 1.结构简单，操作方便

2.工作行程小，启闭时间短

3.密封性好，密封面间磨擦小，寿命较长

注：具体规格具体阀门价格请来电详谈

船用黄铜室内消火栓

SN65黄铜室内消火栓的详细描述：

室内消火栓SN、SNS、SNSS系列室内消火栓，阀杆材料采用不锈钢，阀座采用增强尼龙阀座。产品均通过国家质量监督检验中心检验合格，质量上乘，安全可靠。型式普通型减压稳压型旋转型旋转减压稳压型单阀双出口型双阀双出口型型号SN SNW SNZ SNZW SNS NSS公称通径（mm）DN50 DN65 DN65 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65公称工作压力（Mpa）1.6强度试验压力（Mpa）2.4适用介质清质水、泡沫混合液

吸入口规范性引用文件 GB/T 2506-1989 船用搭焊钢法兰（四进位） GB/T 10746-1989 船舶对焊钢法兰（四进位） CBM 1013-1981 PN1.0MPa搭焊钢法兰 3吸入口分类 3吸入口型式 吸入口型式规定如下: A型—法兰连接尺寸按GB/T 2506的吸入口。 B型—法兰连接尺寸按GB/T 10746的吸入口。 C型—法兰连接尺寸按CBM1013的吸入口。